

Scheda tecnica

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Smart Managed (WEB)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	48
Vlan supportate	4096
Industriale	No
Stackable	Si
PoE Budget	600 W
Quality Of Service (QoS)	Si

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Si
Larghezza	442,5 mm
Nr. unità rack	1
Profondità	350,5 mm
Altezza	43,95 mm
Peso	4900 gr

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	790 W

CONNETTIVITÀ

Nr. porte LAN	48 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	SFP+ 10GbE
Porta Console	Si
Altre informazioni	48 porte autosensing 10/100/1000 Mbps RJ-45, di cui 8 di classe 4 e 40 di classe 6 PoE (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab)

sulla
connettività

tipo 1000BASE-T, IEEE 802.3at di classe 4, IEEE 802.3bt di classe 6); Duplex: 10BASE-T/100BASE TX: half o full; 1000BASE-T: solo full 2 porte SFP+ 10GbE 2 porte 10GBASE-T