

SOCIAL

Diemme Lab / 2013



① Schienale

Coprischiena in polipropilene nero - imbottitura in poliuretano espanso ignifugo T40/PCM, densità 40 Kg/m3 (metodo di prova C.S.E. RF 4/83 (UNI9175)) classe 1IM con inserto in polipropilene (versione imbottita) - Struttura in polipropilene di colore nero c/cornice per rete di colore nero in polipropilene (versione rete).

② Sedile

Coprisedile in polipropilene di colore nero - imbottitura in Poliuretano espanso ignifugo T40/PCM, densità 40 Kg/m3 (metodo di prova C.S.E. RF 4/83 (UNI9175)) classe 1IM, spessore medio 50mm con inserto in polipropilene nero (per versione imbottita e rete).

③ Basamenti

Telaio 4 Gambe: tubo tondo in acciaio cromato $\varnothing 25$ sp.2mm - impilabile fino a 3 pz.

Telaio Slitta: tubo tondo in acciaio $\varnothing 25$ sp.2mm cromato o verniciato nero con vernice epossidica - impilabile fino a 3 pz.

④ Pad Braccioli

Polipropilene di colore nero.

Rivestimento

Tessuto ignifugo classe 1, tessuto spalmato fiammaritardante o ignifugo, vera pelle europea.

Vedi cartella rivestimenti con ampia scelta di colori e materiali.

Vedi cartella rivestimenti "Reti Goal/Flit" per i colori disponibili delle reti.




A richiesta il prodotto viene confezionato con tessuto o pelle cliente.

Imballo

Scatola di cartone rinforzato. Sacco nylon per blocco seduta

Certificazioni

Omologazione Classe 1IM



SOCIAL - DTEC - IT - 14-09-2020



Diemme.