

MB2236adw

Dimensioni compatte. Semplicità di utilizzo. Valore eccezionale.

Con una velocità di output in bianco e nero fino a 34 pagine al minuto* e la stampa su due lati, il dispositivo multifunzione Lexmark MB2236adw offre prestazioni eccezionali a un prezzo competitivo. Il Wi-Fi di serie migliora la connettività e il supporto degli utenti mobile, mentre un processore da 1 GHz e 512 MB di memoria supportano le funzionalità fax e di acquisizione.



MB2236adw



Maggiore produttività

- ▶ Velocità di stampa fino a 34 pagine al minuto* e velocità di acquisizione fino a 23 pagine al minuto.
- ▶ Gestite i vostri lavori di stampa con la potenza di un processore da 1 GHz e 512 MB di memoria.
- ▶ Le cartucce di ricambio del toner Unison™ consentono di stampare fino a 6.000 pagine** in alta qualità.
- ▶ Caricate e stampate fino a 250 pagine senza ricaricare il vassoio o utilizzate l'alimentatore manuale per fogli singoli.
- ▶ Inviare e ricevete fax con il fax analogico di serie.
- ▶ Il vassoio della carta supporta i formati dall'A6 al Legal, mentre l'alimentatore manuale supporta i materiali più piccoli e le buste.

Dimensioni compatte

- ▶ Grazie alle sue dimensioni compatte (41,5 cm di larghezza x 36 cm di profondità x 35,2 di altezza), può essere collocato praticamente ovunque.
- ▶ Oltre alle connessioni USB ed Ethernet, il dispositivo multifunzione vanta il Wi-Fi di serie per il supporto dei dispositivi mobili e desktop.
- ▶ Lo schermo LCD a due righe vi consente di configurare ed interagire col dispositivo, nonché monitorare informazioni di sistema vitali.

Robuste funzionalità di protezione integrate

- ▶ L'architettura di sicurezza ad ampio spettro di Lexmark mantiene al sicuro le informazioni ovunque si trovino, nei documenti stampati, nel dispositivo, sulla rete e in qualsiasi altro punto della stessa.
- ▶ Diverse funzioni incorporate proteggono il dispositivo dagli attacchi alla sicurezza.

Prodotto progettato nel rispetto del nostro pianeta

- ▶ Funzioni di gestione energetica riducono il consumo di energia del dispositivo quando si trova in modalità attiva o in modalità sospensione.
- ▶ La stampa standard su due lati consente di risparmiare carta.
- ▶ Riciclate le cartucce attraverso il programma pluripremiato Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP).



Con questo prodotto offriamo una garanzia che include le riparazioni e il costo delle parti di ricambio nei primi tre anni, nonché auto-assistenza online 24 ore su 24 e accesso al supporto tecnico telefonico durante gli orari d'ufficio. Az ajánlat akkor érvényes, ha a terméket a vásárlás napjától számított 90 napon belül regisztrálja. A kellékanyagokra és/vagy fogyóanyagokra, például a beégető és továbbító egységre nem vonatkozik. A részletes feltételeket a lexmark.com/myguarantee oldalon találja.

*Velocità di stampa e copia misurate, rispettivamente, in conformità alle normative ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Resa media continua dichiarata per stampa solo fronte (simplex) in monocromia fino a questo numero di pagine, in conformità alla normativa ISO/IEC 19752. La resa effettiva presenterà considerevoli variazioni a seconda di vari fattori. Per maggiori dettagli, visitate www.lexmark.com/yields.

Specifiche tecniche		Lexmark MB2236adw
Stampa		
Display		2-line LCD display
Velocità di stampa: Fino a ⁶		nero: 34 ppm
Tempo di stampa 1° pagina		nero: 8 secondi
Risoluzione di stampa		nero: 1200 Qualità dell'immagine, 2400 Qualità dell'immagine, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Memoria		standard: 512 MB / massima: 512 MB
Hard Disk		Non disponibile
Volume mensile di pagine raccomandato ²		250 - 2500 pagine
Carico di lavoro mensile max: Fino a ³		30000 pagine per mese
Copia		
Velocità di copia A4: Fino a ⁶		34 cpm
Tempo copia prima pagina		Nero: 8.5 secondi
Scansione		
Tipologia scanner / Scansione da ADF		Flatbed scanner with automatic document feeder / One-sided automatic document feeder
A4/Ltr Velocità di scansione: Fino a		b/n: 23 / 25 Facciate al minuto / Colori: 7 / 8 Facciate al minuto
Capacità ingresso carta: Fino a		ADF: 50 fogli a 75 g/m ²
Fax		
Velocità del modem		Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
Consumabili⁷		
Rese cartucce (fino a) ¹		Cartuccia ad alta resa da 3.000 pagine, Cartuccia ad altissima resa da 6.000 pagine, Cartuccia da 1.200 pagine
Pagine stimate Unità Immagine: Fino a		12000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura
Cartuccia(e) in dotazione al prodotto ¹		Cartuccia di toner per programma di ritorno all'avvio nero da 700 pagine
Gestione Carta		
Gestione carta inclusa		Alimentazione da 250 fogli, Raccogliatore di uscita da 150 fogli, Alimentazione manuale per foglio singolo, Automatic 2-sided printing
Capacità ingresso carta: Fino a		standard: 251 fogli a 75 g/m ² / max: 251 fogli a 75 g/m ²
Capacità carta in uscita: Fino a		standard: 150 fogli a 75 g/m ² / max: 150 fogli a 75 g/m ²
Supporti di stampa		Cartoncino, Buste, Etichette di carta, Carta bianca, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Formati carta supportati		10 buste, 7 busta 3/4, 9 busta, A4, A5, Busta B5, Busta C5, Busta DL, Esecutivo, Foglio, JIS-B5, legale, Lettera, dichiarazione, universale, Ufficio, A6
Informazioni Generali⁴		
Connettività standard		Fast Ethernet, Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B), 802.11b/g/n Wireless
Livello di rumore in funzione		Stampa: 52 dBA / copiatore: 55 dBA / Scansione: 52 dBA
Specifiche ambiente operativo		Umidità: da 15 a 80% di umidità relativa, Temperatura: da 10 a 32 ° C (da 50 a 90 ° F), Altitudine: 0 - 2896 metri (9.500 piedi)
Garanzia prodotto		3 anni di garanzia (previa registrazione)
Dim. (mm A x L x P) / Peso		352 x 415 x 360 mm / 10 Kg

Tutte le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso. Lexmark non è responsabile per eventuali errori e/o omissioni.

¹ Valore medio della resa della pagina standard dichiarato in conformità con ISO / IEC 19752. ² "Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente. ³ "Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP. ⁴ Le stampanti sono vendute soggette a determinate condizioni di licenza / contratto. Vedi www.lexmark.com/printerlicense per i dettagli. ⁵ La resa effettiva può variare in base ad altri fattori come la velocità del dispositivo, il formato della carta e l'orientamento di alimentazione, la copertura del toner, l'origine del vassoio, la percentuale di stampa solo nero e la complessità media del lavoro di stampa. ⁶ Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli.

© 2019-2022 Lexmark. Tutti i diritti sono riservati.

Lexmark, il logo Lexmark e Unison sono marchi commerciali di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi commerciali di Apple, Inc. ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti. Google Cloud Print™ è un marchio commerciale di Google, Inc. MOPRIA®, Mopria®Logo™ e i loghi Mopria®Alliance sono marchi commerciali, marchi di servizio e marchi di certificazione di Mopria Alliance, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Questo prodotto include il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo in Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).