



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

CT46 - Guanto da impatto in nitrile CT Cut D18

Collezione: Protezione dagli impatti

Gamma: PROTEZIONE MANI

Materiali: DyUltra™, Nylon, PVC, Elasticizzato, Elastan, UHMWPE

Immersione:

Cartone esterno: 72

Informazioni prodotto

Vi presentiamo il nostro guanto da impatto di calibro 18 con taglio D, progettato per offrire una protezione dagli impatti senza pari. Progettato per situazioni di impatto a bassa energia, protegge da potenziali pericoli. Grazie alla resistenza al taglio di livello D, questo guanto offre una protezione affidabile senza compromettere la destrezza. L'interazione con i dispositivi touchscreen è perfetta, grazie alla piena compatibilità. Il rivestimento in schiuma di nitrile garantisce una presa eccezionale in condizioni di bagnato e asciutto. Questo guanto, che ridefinisce il comfort, è sapientemente realizzato senza fibre di vetro e acciaio, per ridurre al minimo le irritazioni cutanee.



Protezione dagli impatti

Le lesioni alle mani sono quelle più comuni e frequenti nei luoghi di lavoro. Questa linea di guanti fornisce una protezione basilare contro i rischi da impatto in numerose situazioni di pericolo.

PROTEZIONE MANI

È disponibile un'ampia e crescente gamma di modelli per la protezione delle mani. Per aiutare a soddisfare ogni esigenza. Nella produzione dell'ampia gamma di modelli per la protezione delle mani di Portwest vengono utilizzati solo i migliori materiali e metodi di fabbricazione....

Norme

EN ISO 21420: 2020 Destrezza 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 (3X42DP)

EN 407: 2020 (X1XXXX)

ANSI/ISEA 105: 2016 Livello TAGLIO (A4)

ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)



Caratteristiche

- Resistenza al taglio di livello D
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Privo di fibre di vetro e acciaio per ridurre le irritazioni cutanee
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

CT46 - Guanto da impatto in nitrile CT Cut D18

Codice doganale: 6116102091

Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n...: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Certificato numero: 2777/25632-01/E00-00

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

| Articolo | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso (Kg) | Cubico (m ³) | EAN13 | DUN14 |
|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------------------|-------|-------|
| CT46G8RL | Grigio/Nero | 55.0 | 35.0 | 27.0 | 0.1790 | 0.0520 | | |
| CT46G8RM | Grigio/Nero | 55.0 | 35.0 | 27.0 | 0.1740 | 0.0520 | | |
| CT46G8RS | Grigio/Nero | 55.0 | 35.0 | 27.0 | 0.1550 | 0.0520 | | |
| CT46G8RXL | Grigio/Nero | 55.0 | 35.0 | 27.0 | 0.2000 | 0.0520 | | |
| CT46G8RXS | Grigio/Nero | 55.0 | 35.0 | 27.0 | 0.1530 | 0.0520 | | |
| CT46G8RXXL | Grigio/Nero | 55.0 | 35.0 | 27.0 | 0.2030 | 0.0520 | | |

