

HP LaserJet Enterprise Flow MFP X58045z(7H5W6A#B19)

HP LaserJet Enterprise Flow MFP X58045z - Stampante multifunzione - colore - laser - 216 x 356 mm (originale) - A4/Letter (supporti) - fino a 43 ppm (copia) - fino a 43 ppm (stampa) - 650 fogli - Gigabit LAN, USB 3.0, host USB 2.0, host USB 3.0



Le stampanti HP LaserJet sono state appositamente progettate per soddisfare le principali esigenze di stampa delle aziende di oggi e domani. Combinano un design e un'esperienza utente straordinari, un'affidabilità e una qualità di stampa eccezionali, una sicurezza avanzata e opzioni di estensibilità che consentono di adattare e sfruttare le potenti tecnologie e funzionalità.

Punti di forza della serie

- Touchscreen a colori
- Velocità di stampa elevata
- Velocità di scansione incredibile

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP LaserJet Enterprise Flow MFP X58045z - stampante multifunzione - colore
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa
Tecnologia di stampa	Laser (colore)
Produttività mensile (max)	120000 pagine
Volume mensile suggerito	2000 - 15000 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 43 ppm (mono) / fino a 43 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 43 ppm (mono) / fino a 43 ppm (colore)
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 1200 x 1200 dpi (colore)
Scansione	600 x 600 dpi
Schermo	10.1"
Formato originale	68 x 127 mm (min) - 216 x 356 mm (max)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	100 fogli
Formato supporti	68 x 127 mm (min) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo supporti	Lucidi, buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta per scrivere, pellicola, carta alta grammatura, cartoncino, carta extra pesante, carta leggera, carta lucida, carta forata, carta prestampata, cartoline
Capacità fogli normale	650 fogli
Capacità fogli massima	2300 fogli
Capacità alimentatore bypass	100 fogli
Capacità vassoi di uscita	250 fogli
Stampa automatica fronte-retro	Sì (copia) Sì (stampa) Sì (scansione)
Interfaccia	Gigabit LAN, USB 3.0, host USB 2.0, host USB 3.0
Funzione AirPrint	Sì

Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione su rete, scansione a FTP, scansione su SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Instant-on Copy, Open Extensibility Platform (EXP), scansione nella cartella di rete, Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), stampa walk-up USB, da scan a unità USB, scansione a sFTP, Cartuccia Terrajet
Alimentazione	230 V c.a. (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	54.7 cm x 46 cm x 58.3 cm
Peso	39.1 kg
Standard ambientali	Certificato ENERGY STAR, Blue Angel

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tecnologia di stampa	Laser - colore
Produttività mensile (max)	120000 pagine
Volume mensile suggerito	2000 - 15000 pagine
Lunghezza diagonale schermo	10.1"
Display Supporto colore	Colore
Funzioni schermo	Touch screen, girevole
Interfaccia	Gigabit LAN, USB 3.0, host USB 2.0, host USB 3.0
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione su rete, scansione a FTP, scansione su SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Instant-on Copy, Open Extensibility Platform (EXP), scansione nella cartella di rete, Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), stampa walk-up USB, da scan a unità USB, scansione a sFTP, Cartuccia Terrajet
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa

Miscellanea

Tempo di produzione prima copia B/N	5.5 sec
Tempo di produzione prima copia a colori	8.6 sec
Materiali di consumo compresi	1 x cartuccia toner (nero) - fino a 3500 pagine 1 x cartuccia toner (ciano) 1 x cartuccia toner (magenta) 1 x cartuccia toner (giallo)
Standard di conformità	FCC certificato Classe A, UL, TUV, cUL, GS, Laser Class 1, EN 62479:2010, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, CoC, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, CE/EMC, CISPR 32:2015 Class A, EN 62368-1:2014, IEC 60825-1:2014, IEC 62368-1: 2014, CISPR 35: 2016, UL 62368-1-2014 Second Edition, ICES-003 issue 7 Class A, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017+A11: 2020, DE-UZ 219, CISPR 22:2008 (Internazionale) Classe A, FCC CFR 47 Part 15 Class A, IT ECO Declaration, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, EN 55032:2015 + A11:2020 Class A, EN 60825-1:2014 + A11:2021

Alimentazione

Tensione richiesta	230 V c.a. (50/60Hz)
Consumo elettrico in attività	655 Watt
Consumo elettrico in standby	50.1 Watt
Consumo elettrico a riposo	0.9 Watt

Parametri ambientali

Emissione sonora	24 dBA (a riposo) / 54 dBA (operativo)
Temperatura min esercizio	10 °C
Temperatura max esercizio	32.5 °C

Umidità ambiente operativo 10 - 80% RH

Memoria

Memoria base	6 GB
Memoria massima installabile	6 GB
Unità disco rigido	500 GB
Memorie flash supportate	Chiavetta USB

Conessioni

Interfacce	1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x host USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x host USB 3.0
Protocolli e caratteristiche sicurezza	Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
Supporto Sistema Operativo	Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Chrome OS, macOS 10.15, macOS Big Sur, Windows 11, macOS 11, macOS 12 Monterey

Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 43 ppm (mono) / fino a 43 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	9999
Fronte-retro automatico	Sì
Caratteristiche copiatura	Creazione opuscolo, collation copy, Job Build, Book Copy, filigrana, archiviazione lavoro, da bordo a bordo, Copia ID, regolazione dell'immagine, selezione vassoio

Stampa

Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 1200 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 43 ppm (mono) / fino a 43 ppm (colore)
Driver di stampa / Emulazioni	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7
Tecnologia ritocco immagine	HP ImageREt 3600
Stampa automatica fronte-retro	Sì

Scansione

Elemento scansione	CIS (Sensore contatto immagine)
Duplexing automatico	Sì
Risoluzione ottica	600 x 600 dpi
Profondità scala di grigio	8 bit
Profondità colore	24 bit

Gestione di supporti & documenti

Formato minimo originali	68 x 127 mm
Formato massimo originali	216 x 356 mm
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	100 fogli
Dimensione minima supporto	68 x 127 mm
Dimensione massima supporto	A4/Letter
Peso minimo supporto	45 g/m ²
Peso massimo supporto	220 g/m ²
Grammatura Supporto Min (lb)	12 lbs
Grammatura Supporto Max (lb)	58 lb
Tipo di fogli supportati	Lucidi, buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta per scrivere, pellicola, carta alta grammatura, cartoncino, carta extra pesante, carta leggera, carta lucida, carta forata, carta prestampata, cartoline

Dimensioni carta supportate	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), B6 (125 x 176 mm), 216 x 340 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 64 x 127 mm, RA4 (215 x 305 mm), 101 x 148 mm, 68 x 147 mm
Dimensioni buste supportate	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Capacità fogli normale	650 fogli
Capacità fogli massima	2300 fogli
Capacità alimentatore bypass	100 fogli
Capacità vassoi di uscita	250 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	ADF (alimentatore automatico) - 100 fogli peso: 45 g/m ² - 199 g/m ² Vassoio di ingresso - 550 fogli peso: 60 g/m ² - 220 g/m ² Vassoio bypass - 100 fogli Vassoio di uscita - 250 fogli
Dettagli velocità	Stampa: fino a 43 ppm (A4) - B/N (ISO/IEC 24734) Stampa: fino a 43 ipm (A4) - fronte/retro B/N (ISO/IEC 24734) Stampa: fino a 43 ppm - a colori (ISO/IEC 24734) Stampa: fino a 43 ipm (A4) - fronte/retro a colori (ISO/IEC 24734) Stampa: fino a 45 ppm (Letter A) - B/N (ISO/IEC 24734) Stampa: fino a 45 ipm (Letter A) - fronte/retro B/N (ISO/IEC 24734) Stampa: fino a 69 ppm (A5) - orizzontale Bianco/Nero Stampa: fino a 69 ppm (A5) - orizzontale colore Stampa: fino a 20 ppm (A5) - ritratto Bianco/Nero Stampa: fino a 20 ppm (A5) - ritratto colore Copia: fino a 43 ppm (A4) - normale B/N Copia: fino a 43 ppm (A4) - colore normale Copia: fino a 45 ppm (Letter A) - normale B/N Copia: fino a 45 ppm (Letter A) - colore normale Copia: fino a 43 ipm (A4) - B/N duplex (ISO/IEC 24735) Copia: fino a 43 ipm (A4) - colore duplex (ISO/IEC 24735) Copia: fino a 45 ipm (Letter A) - B/N duplex (ISO/IEC 24735) Copia: fino a 45 ipm (Letter A) - colore duplex (ISO/IEC 24735)

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	75.8 cm
Profondità imballaggio	59.8 cm
Altezza imballaggio	65.2 cm
Peso imballaggio	42.9 kg

Dimensioni e peso

Larghezza	54.7 cm
Profondità	46 cm
Altezza	58.3 cm
Peso	39.1 kg

Standard ambientali

Certificato ENERGY STAR	Sì
Certificazione Blue Angel	Sì

Contenuto della confezione

HP LaserJet Enterprise Flow MFP X58045z
 Cartuccia toner - nero
 Cartuccia toner - ciano
 Cartuccia toner - magenta
 Cartuccia toner - giallo

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.