

Brother HL-L3220CWE(HLL3220CWERE1)

Brother HL-L3220CWE - Stampante - colore - LED - A4/Legal - 600 x 2400 dpi - fino a 18 ppm (mono) / fino a 18 ppm (colore) - capacità 250 fogli - USB 2.0, Wi-Fi(n)

Stampa veloce con connettività flessibile, a colori, per documenti di alta qualità.



Punti di forza della serie

Un'efficiente stampante LED a colori A4
Pannello di controllo LCD a 1 riga
Wi-Fi a 5GHz e USB
Memoria interna 256MB

Caratteristiche prodotto

Massima sicurezza

Per stare al passo con la legislazione sulla privacy e la sicurezza dei dati, i dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i vostri dati. Gli esperti di sicurezza sono costantemente alla ricerca di nuovi miglioramenti a prodotti, soluzioni e servizi per garantire in modo proattivo che tutti i prodotti siano sicuri dalla progettazione.

Silenziosa senza compromessi

Stampa silenziosa senza compromessi in termini di velocità o qualità. Questo modello consente di stampare pagine a colori in modo rapido e impeccabile, pur essendo più silenzioso della normale conversazione in ufficio, rendendo questo dispositivo perfetto per il lavoro in ufficio.

Maggiore semplicità, più efficienza

Stampa più semplice ed efficiente, grazie alla semplicità di configurazione e alla connessione Wi-Fi a 5GHz e all'USB. L'efficiente HL-L3220CWE è facile da usare grazie al menu facile da navigare.

Risparmia tempo

La tecnologia di stampa LED di alta qualità garantisce stampe sempre impeccabili e professionali. Il modello HL-L3220CWE, dal design accurato, è dotato di un vassoio di alimentazione e di uscita della carta ad alta capacità, che consente di stampare senza interruzioni.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Brother HL-L3220CWE - stampante - colore - LED
Tipo stampante	Stampante di gruppo - LED - colore
Peso	14.7 kg
Classe dimensione supporto	A4/Legal
Max dimensione supporto	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Dimensioni minime supporto (personalizzate)	76.2 mm x 116 mm
Formato supporto max (utente)	216 mm x 356 mm
Velocità di stampa	Fino a 18 ppm - B/N - A4 (210 x 297 mm) † Fino a 18 ppm - colore - A4 (210 x 297 mm)
Risoluzione Massima (B/N)	600 x 2400 dpi
Risoluzione Massima (Colore)	600 x 2400 dpi
Classe risoluzione max (bianco e nero)	600 x 2400 dpi
Classe risoluzione max (colori)	600 x 2400 dpi

Interfaccia	USB 2.0, Wi-Fi(n)
RAM installata (Max)	256 MB
Emulazione linguaggio	PCL 5E, PCL 5C, PCL 6, PCL XL 3.0, BR-Script3, PDF 1.7
Codici a barre	Barra codice, Code 128, Codice 39, Codice 93, EAN-128, EAN-13, EAN-8, FIM, Codifica GS1 DataBar, Interfogliato 2 di 5, ISBN, MSI, Postnet, UPC-A, UPC-E, US Postnet
Tipo supporto	Carta comune, carta spessa, carta sottile, carta riciclata, carta per scrivere, etichette, buste, carta lucida
Capacità totale	250 fogli
Trattamento supporti di stampa	Cassetto d'ingresso per 250 fogli, cassetto manuale per 1 foglio
Volume mensile suggerito	Up to 3000 pages
Networking	Server di stampa
Alimentazione	220-240 V c.a. V
Requisiti di sistema	Windows 11, Linux, Apple MacOS, Google Chrome OS
Garanzia del produttore	2 anni di garanzia
Dimensioni (LxPxH)	39.9 cm x 39.9 cm x 23.9 cm

Specifiche estese

Generale

Tipo stampante	Stampante di gruppo - LED - colore
----------------	------------------------------------

Espansione/connettività

Connessioni	1 x USB 2.0
-------------	-------------

Miscellanea

Materiali di consumo compresi	1 x cartuccia toner (nero) - fino a 500 pagine ISO/IEC 19798 1 x cartuccia toner (ciano) - fino a 500 pagine ISO/IEC 19798 1 x cartuccia toner (magenta) - fino a 500 pagine ISO/IEC 19798 1 x cartuccia toner (giallo) - fino a 500 pagine ISO/IEC 19798 1 x tamburo - fino a 30000 pagine 3 pagine per lavoro - Brother DR248CL 1 x cinghia di trasferimento - fino a 50000 pagine 2 pagine per lavoro - Brother BU229CL 1 x raccogliore toner disperso - fino a 50000 pagine 5 pagine per lavoro - Brother WT229CL
-------------------------------	---

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 2 anni - on-site
--------------------	--------------------------------------

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Alimentatore - interna
Tensione richiesta	220-240 V c.a. V
Frequenza necessaria	50/60 Hz
Potenza assorbita in esercizio	430 Watt
Consumo energetico in stand-by	70 Watt
Consumo energetico in modalità sospensione	10 Watt

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	10 °C
Temperatura max esercizio	32.5 °C
Umidità ambiente operativo	20 - 80%
Emissioni sonore (in funzione)	46 dBA
Emissioni rumorose (modalità silenziosa)	43 dBA

Networking

Networking	Server di stampa
Protocollo di gestione remota	SNMP 3, HTTP, IPP, SMTP
Protocolli e caratteristiche sicurezza	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, WPA3-SAE, SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, rilevamento automatico intrusioni, firmware a firma digitale, filtro IP, controllo di accesso alla rete basato sulle porte, protocolli di restrizione rete, blocco della funzione di sicurezza v3, Secure Print, blocco dell'impostazione, memorizzazione del log di stampa, segnalazione syslog, Wi-Fi Direct

Software / Requisiti di sistema

Sistema operativo richiesto	Windows 11, Linux, Apple MacOS, Google Chrome OS
-----------------------------	--

RAM

RAM installata (Max)	256 MB
----------------------	--------

Gestione supporti

Tipo supporto	Carta comune, carta spessa, carta sottile, carta riciclata, carta per scrivere, etichette, buste, carta lucida
Classe dimensione supporto	A4/Legal
Max dimensione supporto	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Dimensioni minime supporto (personalizzate)	76.2 mm x 116 mm
Formato supporto max (utente)	216 mm x 356 mm
Formati supporti	A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (176 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), Folio (203 x 330 mm), 195 x 270 mm
Formati buste	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Peso dei supporti di stampa	60 g/m ² - 163 g/m ²
Capacità totale	250 fogli
Alimentatori supporti	Vassoio di ingresso: 1 x automatico - 250 fogli - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m ² - 105 g/m ² † Vassoio bypass: 1 x manuale - 1 foglio - 216 x 355.6 mm peso: 60 g/m ² - 163 g/m ² † Vassoio di uscita: 1 - 150 fogli
Capacità cassette d'uscita	150 fogli

Stampante

Velocità di stampa	Fino a 18 ppm - B/N - A4 (210 x 297 mm) † Fino a 18 ppm - colore - A4 (210 x 297 mm)
Dispositivi incorporati	Display LCD a 1 linea
Tecnologia per la connettività	Senza fili
Interfaccia	USB 2.0, Wi-Fi(n)
Risoluzione Massima (B/N)	600 x 2400 dpi
Risoluzione Massima (Colore)	600 x 2400 dpi
Classe risoluzione max (bianco e nero)	600 x 2400 dpi
Classe risoluzione max (colori)	600 x 2400 dpi
Tempo produzione prima stampa B/N	15 sec
Tempo produzione prima stampa colore	15 sec
Emulazione linguaggio	PCL 5E, PCL 5C, PCL 6, PCL XL 3.0, BR-Script3, PDF 1.7
Stili di caratteri inclusi	73 x PCL scalabili † 12 x PCL bitmap † 66 x PostScript scalabili

Codici a barre	Barra codice, Code 128, Codice 39, Codice 93, EAN-128, EAN-13, EAN-8, FIM, Codifica GS1 DataBar, Interfogliato 2 di 5, ISBN, MSI, Postnet, UPC-A, UPC-E, US Postnet
----------------	---

Trattamento supporti di stampa Cassetto d'ingresso per 250 fogli, cassetto manuale per 1 foglio

Duty Cycle

Volume mensile suggerito	Up to 3000 pages
--------------------------	------------------

Dimensioni e peso (spedizione)

Ampiezza (Shipping)	48.8 cm
Profondità (Shipping)	48.8 cm
Altezza (Shipping)	37 cm
Peso (Shipping)	17.5 kg

Dimensioni e peso

Larghezza	39.9 cm
Profondità	39.9 cm
Altezza	23.9 cm
Peso	14.7 kg

Standard ambientali

Blue Angel	Sì
ENERGY STAR	Sì
Ecolabel Nordic Swan	Sì

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.