



Linea	Modello	Articolo
P&P	PANTALONE	STX02101

ABBIGLIAMENTO BASIC



TESSUTO:

100% cotone drill massaua sanforizzato

SPECIFICHE:

Chiusura patta con bottoni coperti

Due tasche anteriori a filetto

Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone

Tasca porta metro

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

IMBALLAGGIO:

Cartone da 18

PITTOGRAMMI:

CE PRIMA CATEGORIA

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
066270.0 CENTROCOTTestato per sostanze nocive.
www.oeko-tex.com/standard100

Campi d'impiego:

Capo d'abbigliamento da lavoro per utilizzo generico. Adatto per qualsiasi attività lavorativa anche per periodi prolungati di utilizzo.

INFO TECNICHE:

Peso tessuto: 260 gr/mq

Colori disponibili: 01 Blu - 07 Bianco

Taglie: 42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64

Categoria: CE PRIMA

Certificazioni:
UNI EN ISO 13688:2013

PRESTAZIONI:

UNI EN 13688:2013	requisiti	risultati
Determinazione pH	3,5 < pH < 9,5	Pass
Solidità colore al sudore acido e alcalino	Grado 4	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazione dimensionale	± 3%	pass

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		STIRATURA A 150°C AMMESSA
	CLORO NON AMMESSO		CENTRIFUGA AMMESSA
	LAVAGGIO A SECCO AMMESSO		LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 60°C

TABELLA TAGLIE:

	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
	XS	S		M		L		XL		2XL		3XL
VITA	37	39	41	43	46	48	50	52	54	46	58	60
BACINO	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
FONDO GAMBA	19	20	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24
INTERNO GAMBA	79	79	80	80	81	82	83	84	85	86	87	88
LUNGHEZZA	100	102	104	106	108	110	112	113.5	116	117.5	119.5	120



Linea	Modello	Articolo
P&P	PANTALONE	STX02101

LIMITI:

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi (ad es. situazioni in cui sussista il rischio di esposizione ad emissioni massicce e potenti di prodotti chimici liquidi concentrati e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nel REGOLAMENTO (UE) 2016/425)

CONSIGLI PER L'USO:

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione.

PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali