

HP Laser MFP 432fdn(7UQ76A#B19)

HP Laser MFP 432fdn - Stampante multifunzione - B/N - laser - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 40 ppm (copia) - fino a 40 ppm (stampa) - 150 fogli - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, host USB



Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP Laser MFP 432fdn - stampante multifunzione - B/N
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Carta comune
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa
Tecnologia di stampa	Laser (in bianco e nero)
Produttività mensile (max)	100000 pagine
Volume mensile suggerito	1500 - 3500 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 40 ppm
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi
Massima velocità di stampa	Fino a 40 ppm
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Massima velocità trasmissione fax	33.6 Kbps
Risoluzioni fax	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Scansione	1200 dpi
Formato originale	76 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	50 fogli
Formato supporti	76 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo supporti	Buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta per scrivere, carta sottile, carta spessa, cartoncino, carta di cotone, carta prestampata, archivio, carta colorata
Capacità fogli normale	150 fogli
Capacità vassoi di uscita	150 fogli
Stampa automatica fronte-retro	Sì (stampa)
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, Gigabit LAN, host USB
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione in cartella, scansione su PC
Alimentazione	CA 220 V
Dimensioni (LxPxH)	46.9 cm x 44.43 cm x 48.21 cm
Peso	16.91 kg
Standard ambientali	Certificato ENERGY STAR, Blue Angel
Garanzia del produttore	Garanzia 1 anno

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Carta comune
Tecnologia di stampa	Laser - in bianco e nero
Produttività mensile (max)	100000 pagine
Volume mensile suggerito	1500 - 3500 pagine
Schermo	4 linee
Funzioni schermo	Display LCD
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, Gigabit LAN, host USB
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione in cartella, scansione su PC
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa

Memoria

Memoria base	256 MB
Memoria massima installabile	512 MB

Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 40 ppm
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	99
Caratteristiche copiatura	2-up, 4-up, collation copy, Edge Erase, Book Copy, filigrana, Copia ID

Stampa

Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Massima velocità di stampa	Fino a 40 ppm
Stampa automatica fronte-retro	Sì

Scansione

Elemento scansione	CIS (Sensore contatto immagine)
Risoluzione ottica	1200 dpi
Risoluzione interpolata	4800 x 4800 dpi
Profondità scala di grigio	8 bit
Profondità colore	24 bit

Apparecchio fax

Velocità di trasmissione massima	33.6 Kbps
Risoluzioni fax	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Capacità memoria totale	Fino a 500 pagine

Fax via PC	Sì (solo invio)
------------	-----------------

Caratteristiche dell'apparecchio fax

Chiamata rapida	200 destinazione(i)
Trasmissione multipla	Sì
Trasmissione differita	Sì
Caratteristiche	Invio fax, Richiamata automatica, junk fax barrier, riduzione audio, Distinctive Ring Detection (DRD)

Gestione di supporti & documenti

Formato minimo originali	76 x 127 mm
Formato massimo originali	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	50 fogli
Dimensione minima supporto	76 x 127 mm
Dimensione massima supporto	A4/Legal
Peso minimo supporto	48 g/m ²
Peso massimo supporto	220 g/m ²
Tipo di fogli supportati	Buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta per scrivere, carta sottile, carta spessa, cartoncino, carta di cotone, carta prestampata, archivio, carta colorata
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, B6 (125 x 176 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Dimensioni buste supportate	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Capacità fogli normale	150 fogli
Capacità vassoi di uscita	150 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	ADF (alimentatore automatico) - 50 fogli formato:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) peso:48 g/m ² - 105 g/m ² Vassoio di ingresso - 150 fogli formato:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m ² Vassoio di uscita - 150 fogli
Dettagli velocità	Stampa: fino a 40 ppm (A4) - B/W (ISO) Copia: fino a 40 ppm (A4) - normale B/N Scansione: fino a 24 ipm (A4) - normale B/N Scansione: fino a 12 ipm (A4) - colore normale

Conessioni

Interfacce	1 x USB 2.0 1 x USB host 1 x LAN Gigabit
------------	--

Alimentazione

Tensione richiesta	CA 220 V
Consumo elettrico in attività	563 Watt
Consumo elettrico in standby	40 Watt
Consumo elettrico a riposo	0.81 Watt

Miscellanea

Tempo di produzione prima copia B/N 10.8 sec

Accessori in dotazione	Cavo fax
Materiali di consumo compresi	1 x cartuccia toner (nero) - fino a 3000 pagine ISO/IEC 19752 1 x tamburo (nero) - fino a 30000 pagine ISO/IEC 19752
Standard di conformità	DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2012, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, RAL-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 62749:2010

Standard ambientali

Certificato ENERGY STAR	Sì
Certificazione Blue Angel	Sì

Garanzia del produttore

Servizi e supporto Garanzia limitata - 1 anno - on-site

Dimensioni e peso

Larghezza	46.9 cm
Profondità	44.43 cm
Altezza	48.21 cm
Peso	16.91 kg

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	58.9 cm
Profondità imballaggio	54.2 cm
Altezza imballaggio	62.6 cm
Peso imballaggio	21.28 kg

Parametri ambientali

Emissione sonora	7 dBA (operativo)
Temperatura min esercizio	15 °C
Temperatura max esercizio	32 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 80% RH

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.