




DIMENSIONI



CERTIFICAZIONI

LOUNGE

SCHIENALE

Struttura interna in acciaio;
L'imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguente, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico ed è stampata in poliuretano Classe 1-IM, con densità 65 ± 5 g/l (kg/m³).
Schiumato ad alta fonoassorbenza.
Bracciolo integrato allo schienale;

SEDILE

Struttura interna in legno di conifera certificato FSC;
L'imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguente, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico ed è stampata in poliuretano Classe 1-IM, con densità 65 ± 5 g/l (kg/m³).
Schiumato ad alta fonoassorbenza.

MECCANISMI

Disponibile con meccanismo oscillante integrato, attivabile tramite cavo o con piastra fissa girevole.

BASE

Tipologia a quattro razze in alluminio lucido Ø840 mm.

PIEDINI

In materiale plastico anti graffio

TESSUTI

La poltrona può essere rivestita tinta unita o bicolore con tessuti in diverse tipologie, colorazioni e categorie presenti nelle cartelle rivestimenti Lt Form.

MECCANISMI



006
Oscillante con blocco
- Oscillante attivabile tramite cavo
- Una posizione di blocco



P01
Piastra fissa

BASI



B12
Base 4 razze Ø840 alluminio.



B13
Base 4 razze Ø840 alluminio nera.

PIEDINI



PD2
Piedini.