

6605V_DNM Codice: 6605V_DNM



Stampante multifunzione laser a colori WorkCentre® 6605

La capacità di migliorare l'immagine della vostra azienda ha un valore incommensurabile.

Con la stampante multifunzione a colori WorkCentre 6605 oggi i gruppi di lavoro possono produrre facilmente comunicazioni aziendali che si distinguono dalla concorrenza grazie ad un'eccezionale qualità di stampa a colori.

Un colore che dà risalto al vostro lavoro

In qualsiasi settore operiate, la WorkCentre 6605 regala alla vostra immagine il fondamentale vantaggio del colore.

- Stampe che consentono di incrementare gli affari.
- Qualità di stampa senza uguali.
- Esclusivo toner EA di Xerox.
- Sempre il colore giusto.
- Precisione sempre garantita.

Capacità avanzate

La WorkCentre 6605 mette a disposizione dei piccoli gruppi di lavoro un'ampia gamma di funzioni e potenti opzioni ad un costo contenuto.

- Minore utilizzo di carta.
- Libertà wireless (con la funzionalità Wi-Fi opzionale).
- Sostituzioni meno frequenti.
- Multifunzione = risparmio.
- Riservatezza garantita.
- Massima tranquillità.

Produttività e semplicità

La WorkCentre 6605 supporta i gruppi di lavoro con capacità che accrescono la produttività e funzioni progettate per garantire la massima facilità di utilizzo.

- Eccezionale velocità di stampa.
- Caricamento carta meno frequente.
- Semplicità senza uguali.
- Digitalizzate i flussi di lavoro.
- Avvio e funzionamento estremamente semplici.

Garanzia:

1 mesi



PRODOTTO PAGE-PACK PER SOLI RIVENDITORI CERTIFICATI XEROX

TIPOLOGIA

| Colori | Sì | Stampa | Sì | Copia | Sì | FAX | SI |
|-----------|----|--------|----|-------|----|-----|----|
| Scansione | SI | | | | | | |

SISTEMA DI STAMPA

| 1 |
|---|
|---|

| | generica | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| ORMATI SUPPORTATI | | | | | | | | |
| Formato | A4 | A3 | No | A4 | Sì | A5 | Sì | |
| A6 | Sì | B5 | Sì | B6 | Sì | Buste C5 (162 x 229 mm) | Sì | |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | Sì | | ' | ' | | | | |
| UALITÀ DI STAMPA | | | | | | | | |
| Durata MAX toner B/N | 3.000 nr pagine al 5% | Durata MAX toner Colore | 2.000 | Duty cycle mensile | 80.000 nr pagine | Velocità di stampa b/n massima | 35 ppm | |
| Velocità Stampa Colore MAX | 35 ppm | Tempo stampa prima pagina | 9 sec | Altro | Simulazione di colori solidi con calibrazione PANTON Colour, Impostazioni salvate, Impostazioni Earth Sm. Correzioni colore, N-in-1, Layout libretto, Filigrana, Modalità fotografica, Fascicolazione, Stampa protett Stampa salvata, Archiviazione font/moduli/macro (opzionale) | | | |
| ISOLUZIONE DI STAMPA | Λ | | | | | | | |
| Risoluzione stampa max Orizzontale | 600 dpi | Risoluzione stampa max Verticale | 600 dpi | | | | | |
| ESTIONE MEDIA | | | | | | | | |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | Si | Numero fogli ADF | 50 | Alimentatore automatico fogli in | Si | Numero fogli ADFR | 50 | |
| Coprilastra | sì | Tipi di supporti | cartoncino leg cartoncino pes | fronteretro - ADFR perforata, carta intestata gero, cartoncino lucido leg ante, cartoncino lucido pe | gero, | | | |
| Dispositivi uscita carta | vassoio | | etichette, bust | Fronte/retro automatico in stampa | sì | | | |
| Formati carta fronte retro | A4 | | | Numero vassoi carta di serie | 2 nr | Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 3 nr | |
| Capacità carta vassoio 1 | 150 sheets | Capacità carta vassoio 2 | 550 sheets | Capacità carta vassoio 3 | 550 sheets | Capacità carta vassoio 4 | 0 sheets | |
| Capacità carta vassoio 5 | 0 sheets | Capacità carta vassoio 6 | 0 sheets | Capacità carta altri vassoi | Per n.2 vassoi di serie si intende 1 vassoio multiuso c 150 fogli e 1 cassetto da 550 fogli. Opzionale un ulter cassetto da 550 fogli. | | | |
| Capacità carta uscita standard | 250 sheets | Min grammatura carta | 60 gr/mq | Max grammatura carta | 216 gr/mq | Max grammatura carta duplex | 163 gr/mq | |
| ANNELLO DI CONTROLL | .0 | | | | | | | |
| Touch Screen | Sì | A colori | Sì | Caratteristiche | da 4,3 pollici ch | 6605 è dotata di uno sche e offre semplici istruzioni izzare le operazioni in loc | e schermate | |
| INGUAGGIO STAMPANT | E | | | | | | | |
| lbm ppds | No | PCL 5 | Sì | Pcl 6 | Sì | PostScript livello 3 | Sì | |
| Altri linguaggi | True Adobe® P Emulazione PE | ostscript® 3™, PCL® 5, PCL' DF | ® 6, XPS, | | | | | |
| OPIA | | | | | | | | |
| Formato massimo copia | A4 | Massima velocità di copia B/N | 35 cpm | Massima velocità di copia Colore | 35 cpm | Risoluzione copia Orizzontale | 600 dpi | |
| Risoluzione copia Verticale | 600 dpi | Numero massimo copie | 99 | Copia uscita Fronte/retro automatica | Sì | Tempo uscita prima copia b/n | 13 sec. | |
| Tempo uscita prima copia colore | 16 sec. | Copia 2 in 1 | Sì | Copia 4 in 1 | Sì | | 1 | |
| Altre funzioni di copia | luminosità, Sa | randimento (25% - 400%), turazione colore, Definizio | one, | | 1 | | | |
| | in-1, Adattame | colore, Esposizione autor ento automatico, Clonazio e (fino a 50 pagine) | • | | | | | |
| ΔX | in-1, Adattame | ento automatico, Clonazio | • | | | | | |
| AX Invio fax a colori | in-1, Adattame | ento automatico, Clonazio | • | Altre caratteristiche | destinazioni), Z Rotazione, Imm telefonica, Rifiu acustico, Avvio | fino a 24 ore, Invio di grup oom, Adattamento autor nagini multiple, Filigrana, to fax indesiderati, Rileva differito, Invio di gruppo, rotetta | natico, Rubrica mento segna | |
| Invio fax a colori | in-1, Adattame Fascicolazione | ento automatico, Clonazio e (fino a 50 pagine) Capacità memoria | ne, | Altre caratteristiche | destinazioni), Z Rotazione, Imm telefonica, Rifiu | oom, Adattamento autor lagini multiple, Filigrana, to fax indesiderati, Rileva differito, Invio di gruppo, | natico, Rubrica mento segna | |
| | in-1, Adattame Fascicolazione Sì Charge Coupled | ento automatico, Clonazio e (fino a 50 pagine) Capacità memoria | ne, | Altre caratteristiche Formato massimo scansione | destinazioni), Z Rotazione, Imm telefonica, Rifiu acustico, Avvio | oom, Adattamento autor lagini multiple, Filigrana, to fax indesiderati, Rileva differito, Invio di gruppo, | natico, Rubrica mento segna | |
| Invio fax a colori CANSIONE Tecnologia di | in-1, Adattame Fascicolazione Sì | ento automatico, Clonazio e (fino a 50 pagine) Capacità memoria massima | 4 mb | Formato massimo | destinazioni), Z Rotazione, Imm telefonica, Rifiu acustico, Avvio Ricezione fax pi | oom, Adattamento autor nagini multiple, Filigrana, to fax indesiderati, Rileva differito, Invio di gruppo, rotetta | natico, Rubrica amento segna Rubrica fax, | |

| Altre funzioni di scansione | Scansione su computer via SMB, Scansione su server via FTP, Scansione su email con supporto LDAP, Scansione su unità di memoria USB, Scansione WSD | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|---------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------|
| ORMATI SCANSIONE | | | | | | | |
| BMP | No | Tiff | Sì | GIF | No | Jpeg | Sì |
| RTF | No | PNG | No | Altri formati | Pdf, Tiff (pagin | a singola e multipagina |), Jpeg |
| CONNETTIVITÀ | | | | | | | |
| Wi-fi | opzionale | Scheda di rete | sì | Tipo scheda di rete | Ethernet 10/100/1000 Base TX | Porta usb 4 pin in entrata | 0 |
| Porta usb 4 pin in uscita | 1 | | | | | | |
| MEMORIA | | | | | | | |
| Hard disk | opzionale | Capacità hard disk | 160 Gb | Memoria installata | 512 Mb | | |
| OFTWARE | | | | | | | |
| Compatibile Windows | Sì | Compatibile Windows Vista | Sì | Compatibile Windows | Sì | Compatibile Mac | Sì |
| Compatibile Linux | Sì | requisiti minimi sistema Windows | Windows 2003/ | 3/ 2008 Server, Windows XP/Vista/7 | | | |
| requisiti minimi sistema Mac | Mac OS X versione 10.5 o successive | | | Software inclusi | - | <u>'</u> | |
| REQUISITI E CONSUMO E | NERGETICO | | | | | | |
| Consumo energetico in funzione | 560 W | Consumo energetico in stand-by | 72 W | | | | |
| DIMENSIONI E PESO (MII | NIMO INGOMBR | 0) | | | | | |
| Altezza | 56 cm | Larghezza | 43 cm | Profondità | 52,8 cm | Peso | 25,5 kg |
| NFORMAZIONI AMBIENT | ALL | 7 8 7 | | | - / | | 17. 8 |
| Certificazione Energy Star | Sì | Certificazione pantone | Sì | IEC 60950-1 (internazionale) | Sì | Rumorosità in funzione | 53 DB |
| Altre certificazioni | Energy Star, FCC Part 15 Class B, Direttiva RoHS 2002/95/EC, Direttiva WEEE 2002/96/EC, Microsoft WHQL, Adobe® PostScript®, PANTONE®, GOST/NOM, Marchio GS, Environmental Choice, Xerox®, USB 2.0 ad altavelocità, Apple® Bonjour, logo IPv6 Ready, Citrix Ready, SAP | | | | | | |
| NCLUSO NELLA CONFEZ | ZIONE | | | | | | |
| Cavo di alimentazione | Sì | Cavo di rete | No | Cavo Usb | No | Cd software | Sì |
| Durata toner b/n in dotazione | 3.000 | Durata toner colore in dotazione singola cartuccia | 2.000 | Cavo telefonico | No | | |
| | | | | | | | |
| DIMENSIONI CON IMBAL | LU | | | | | | |

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.