



## KITERR100908600011 - IRU00001

KIT ANTICADUTA IRU00001, composto da:

- 1x Imbracatura Light Plus 2
- 1x Anticaduta Ergostop 2 20M
- 1x Fettuccia Express CTA90
- 1x Borsa da trasporto LightBag



## LIGHT PLUS 2

Imbracatura con fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore. Dotata di:

- Ancoraggio dorsale per anticaduta;
- Fascia di estensione;
- Ancoraggio sternale tessile;
- Fascia di regolazione sul petto;
- Fibbie di regolazione sui cosciali;
- Cuciture rinforzate nella fascia pelvica;
- Componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma;
- Etichetta identificativa con chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK;
- Sistema Antislip per fissare la regolazione delle fibbie;
- Protezione in plastica sulle estremità delle fasce.

Norma	EN 361
Taglia	S-M, L-XL, XXL-XXXL
Peso	750 g
Capacità di carico	140 kg
Resistenza	>15 kN
Larghezza fascia	44 mm
Vita Utile (anni)	10 di utilizzo + 2 di conservazione

### Materiali

Fasce	Poliestere
Cuciture	Poliammide alta resistenza
Anelli	Acciaio tropicalizzato
Fibbie	Acciaio tropicalizzato



## KIT ERGOSTOP 2

Kit anticaduta composto da: 1 dispositivo anticaduta scorrevole ERGOSTOP 2, 1 sezione di corda BOA, 2 connettori 981.

Dispositivo anticaduta scorrevole. Grazie al suo sistema con apertura filettata, il dispositivo può essere installato e disinstallato in maniera rapida in qualsiasi sezione della corda semistatica e dispone di un sistema di sicurezza automatico che ne impedisce l'apertura accidentale.

Inoltre, il dispositivo include un sistema di doppio blocco di sicurezza antipánico, evitando la caduta dell'utilizzatore in caso di caduta del corpo sul dispositivo. Include un connettore 981 (apertura 18mm).

Dotato di Chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK.

Norma	EN 353-2
Diametro corda	10,5mm (Irudek Boa)
Peso	0,5 Kg
Distanza di arresto	0,6 m
Vita utile (anni)	Illimitata

### Materiali

Dispositivo	Acciaio alta resistenza
Rifiniture	Zincate
Connettore	Acciaio



## BOA 10,5 / BOA BLUE 10,5

Le corde semistatiche Irudek Boa sono costituite da un'anima, o nucleo, e da una calza. Nel momento in cui la corda è sottoposta a tensione, l'anima fornisce resistenza alla corda, mentre la calza protegge da influssi esterni come abrasioni, raggi UV, sporco ecc.

Le corde Boa sono state progettate cercando l'equilibrio perfetto tra resistenza e flessibilità, al fine di conservare nel tempo le loro caratteristiche iniziali.

### SEZIONE

20 m

Norma	EN 1891 A
Diametro	10,5 mm
Tipo	A
Peso	72 g/m
Materiale	Poliammide
Numero di cadute	20
Peso anima	64%
Peso calza	36%
Scorrimento calza	3 mm
Allungamento 50-150kg	3,4 %
Restringimento in acqua	1,9%
Resistenza statica	32 kN
Resistenza statica con nodi	18 kN
Vita utile (anni)	10 di utilizzo + 2 di conservazione



SCREW-LOCK



## STEELSAFE 981

Connettore ovale in acciaio tropicalizzato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Chiusura manuale filettata. Disponibile anche nella versione con numero di serie individuale.

Norma	EN 362
Peso	174 g
Apertura	18 mm
Chiusura	Screw-Lock (Filettata)
Resistenza statica	25 kN
Vita utile	Illimitata

### Materiali

Corpo	Acciaio
Filettatura	Acciaio



## CTA EXPRESS 90

Le fettucce CTA EXPRESS sono punti di ancoraggio realizzati da fettucce in poliestere. La loro leggerezza, versatilità e le differenti dimensioni le rendono gli ancoraggi più utilizzati.

Possono essere utilizzate come punti di ancoraggio conformi alla norma EN 795.

Inoltre, sono certificate anche come elementi di collegamento in conformità alla norma EN 354.

Dotate di Chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK.

Norma	EN 795 B, EN 354
Lunghezza (cm)	90
Peso (g)	110
Resistenza	22 kN

Materiale	Poliestere
Larghezza	20mm



## BORSA LIGHT

Borsa in nylon pratica e leggera, ideale per trasportare i diversi componenti di un kit anticaduta.

Colore	Blu
Materiale	Nylon
Peso	50 g