

HOPPER

SCHEDA PRODOTTO



① Schienale

Struttura schienale in nylon nero caricato fibra di vetro - Cornice schienale in polistirolo - Supporto Lombare in nylon nero.

② Braccioli

Fisso N10: sagomato a "T" in polipropilene nero.

Fisso N12: in nylon nero.

Regolabile 1D: in nylon nero regolabile in altezza in 6 posizioni, escursione 75mm.

Regolabile 3D: in nylon nero regolabile in altezza in 6 posizioni, escursione 75mm - pad ruotabile destra/sinistra e regolabile avanti/indietro in 11 posizioni, escursione 60mm.

③ Sedile

Coprisedile in polipropilene nero, imbottitura in poliuretano espanso ignifugo T40/PCM, densità 40 Kg/m³ (metodo di prova C.S.E. RF 4/83 (UNI9175)) classe 1IM, spessore medio 40mm - inserto in polipropilene con barre di rinforzo in acciaio.

④ Meccanismo

Sincronizzato: meccanismo sincronizzato autopesante bileva per regolazione altezza e blocco/sblocco oscillazione, verniciato con vernice epossidica nera - blocco/sblocco oscillazione in 5 posizioni con dispositivo antishock - regolazione intensità oscillazione in funzione del peso, secondo metodo di prova ANSI-BIFMA X5.1-2017.

⑤ Colonna a gas

Acciaio verniciato nero o cromato, risponde ai requisiti EN16955:2017 classe 4.

⑥ Basi

5 Razze Nylon caricato vetro di colore nero ø700mm, secondo metodo di prova ANSI-BIFMA X5.1-2002/7.

5 Razze Alluminio spazzolato lucido ø680mm, secondo metodo di prova ANSI-BIFMA X5.1-2011e LGA 2830-22AP.

⑦ Ruote

Ruote piroettanti autofrenanti a doppia battitura ø65, antiurto e antiusura di tipo "W" e rispondono ai requisiti ANSI-BIFMA X5.1-2011/17 e DIN EN 12529.

HOPPER

SCHEDA PRODOTTO



Rivestimento

Rete ignifuga in classe 1 (metodo di prova C.S.E RF 3/77) o Rete secondo metodo di prova BS EN 1021/1 (accendibilità sigaretta in combustione lenta).
Tessuto ignifugo classe 1, tessuto spalmato fiammaritardante o ignifugo, vera pelle europea.
Vedi cartella rivestimenti con ampia scelta di colori e materiali.
A richiesta il prodotto viene confezionato con tessuto o pelle cliente.

Imballo

Scatola di cartone rinforzato - base sciolta - ruote e colonna a gas imbustate.
Libretto istruzioni e manutenzione.

Certificazioni

UNI EN 1335 tipo B.

