



Asciutto



Umido



Calore



Olio



Freddo



Agenti
chimici



TG5150

Un guanto ricoperto in nitrile foam estremamente confortevole ed aderente al fine di garantire sensibilità e destrezza. Ottima resistenza al taglio C per tutta l'estensione della manichetta da 35 cm.

Principali caratteristiche

- Un guanto con manichetta lunga e molto utilizzato che offre comfort e resistenza
- La miscela del rivestimento MicroDex offre una buona performance in diverse condizioni di asciutto bagnato ed in presenza di oli
- Pollice rinforzato per garantire miglior tenuta
- Privo di cuciture, aderente e traspirabile

Ideale per

- Settore automotive ed automazione
- Ingegneria e manutenzioni
- Logistica
- Smaltimento rifiuti

Taglie:	6-11	Fili:	13gg
Maglia:	Polyamide/ PPE/Glass	Rivestimento:	X-Dura Nitrile
Paia per conf.	10	N paia per cart.	100

TG5150

Caratteristiche del guanto:

Lunghezza del guanto

220mm-270mm

Peso del guanto

13 gauge

Tipo di supporto

Polyamide/HPPE/Glass fibre

Colore del guanto

Pantone 368c / R:92 G:193 B:81 / C:63 M:0 Y:100 K:0

Colore orlo polsino

TAGLIA	XS - 6	S - 7	M - 8	L - 9	XL - 10	2XL - 11	3XL-12
COLORE	BLU	ROSSO	ARANCIO	BIANCO	GIALLO	NERO	VERDE

Specifiche del rivestimento

Colore del rivestimento

Nero

Tipo di rivestimento

MicroDex Nitrile

Tecnica applicazione rivestimento

Rivestimento sul palmo

Trattamento

MicroDex



Impacchettamento

Per confezione

10 paia

Per cartone

100 paia

Dimensioni del cartone

300mm x 450mm x 300mm

Mantenimento

I guanti devono essere sempre ispezionati prima dell'utilizzo siano nuovi che usati. Evitare di utilizzare per 3 lavaggi forti solventi, lavare a temperatura di 30 gradi.

Tenuta

I guanti devono essere tenuti in condizioni di scarsa umidità e fuori da fonti dirette di calore, possibilmente all'interno della loro confezione originale.

Smaltimento

I guanti dopo l'utilizzo possono presentare tracce di sostanza dannose alla salute e quindi seguire le regole per lo smaltimento vigenti nell'area.