

P305 - Mascherina FFP3 con valvola Premium

Collezione: Mascherina monouso FFP3

Gamma: Mascherine Monouso

Materiali: Polipropilene , Schiuma

Pacchetto interno: 5

Cartone esterno: 30

Informazioni prodotto

Mascherina Premium FFP3 con una conchiglia più grande e più resistente rispetto alle altre maschere FFP3. Giunto facciale integrale attorno al viso e ampi elastici regolabili per il massimo comfort. La valvola di espirazione ad alte prestazioni funziona in modo efficace per ridurre il calore all'interno della mascherina offrendo comfort se utilizzata in condizioni di caldo e umidità. Test opzionale Dolomite per il massimo comfort di traspirazione.

Mascherina monouso FFP3

La mascherina monouso FFP3, protegge da particelle solide e liquide ad alta tossicità. Minima percentuale di filtrazione 99%. Protegge fino a 20 volte il TLV (Fattore di protezione assegnato per maschere FFP3) o fino a 50 volte TLV (fattore di protezione nominale per le maschere FFP3). Esempi di applicazioni: Levigatura di legno duro (faggio, quercia) / trattamento di legno utilizzando prodotti a base di rame, cromo o arsenico / sminuzzamento di impatto di verniciatura / levigatura del cemento. Il nostro marchio Biztex garantisce qualità e prestazioni eccezionali nella nostra gamma completa di maschere monouso.

Mascherine Monouso

Il marchio Biztex™ assicura qualità e prestazioni eccellenti per tutta la nostra gamma di maschere monouso. L'ampia gamma Biztex offre un elevato livello di protezione e di qualità salvaguardando l'utilizzatore da molti rischi sul luogo di lavoro, tra cui l'esposizione a sostanze chimiche liquidi, elettricità statica, particelle solide e contaminazione radioattiva. La gamma completa Biztex comprende mascherine e indumenti monouso.

Norme

EN 149 FFP3 (NR D)



Caratteristiche

- CE-CAT III
- Eccellenti prestazioni al fit test
- Giunto facciale integrale per il massimo comfort
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Ampio spazio interno che aiuta a respirare più facilmente
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione
- Scatola di vendita per presentazione in negozio

	Gamma
Bianco	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

P305 - Mascherina FFP3 con valvola Premium

Codice doganale: 6307909311

Laboratorio

INSPEC International B.V. (Organismo certificatore n.: 2849)

Beechavenue 54-62

1119 PW, Schiphol-Rijk, The Netherlands

Certificato numero: PPE20162099

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m ³)	EAN13	DUN14
P305WHR	Bianco	63.0	42.0	44.0	0.2150	0.1164	5036108327478	15036108816276