



# Scheda prodotto

Data emissione: 27/05/24



## Ricambio sistema a strappo Soft Striat con bordo

Ricambio in microfibra a strisce con supporto per sistema a strappo e bordo rinforzato antiurto

### Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m³
<b>00AE9525BB</b>		↳ 40 ↘ 15	↳ 44 ↘ 14	<input checked="" type="checkbox"/>	25	1,89	0,019
<b>00AE9535BB</b>		↳ 60 ↘ 15	↳ 62 ↘ 14	<input checked="" type="checkbox"/>	20	2,02	0,025

### SISTEMA

Sistema piatto con telaio con sistema a strappo utilizzabile pre-impregnato o impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con manici serbatoio  
Ideale per pavimenti interni lisci o porosi con grado di sporco medio

### GREEN BOX



#### DECITEX delle fibre

Microfibra: 0,56 DTX



**Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021):** la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico

### Vantaggi

- Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- Ergonomico:** è il sistema più leggero della gamma TTS
- Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri
- Lunga durata:** supporto con sistema a strappo di alta qualità per garantire una lunga vita del panno



27/05/24

## Materiale

Filato: microfibra (80% poliestere, 20% poliammide) - Supporto: poliestere  
Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

## Istruzioni di lavaggio

### Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo  
Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia  
Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessili  
Non utilizzare ammorbidente  
Non utilizzare detersivi con Ph>11  
Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

## Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°




Candeggio possibile, non utilizzare cloro



Asciugatura a tamburo o in essiccatore possibile con programma basso

## Prodotti complementari



Telaio Velook



Telaio Velook con Block System



BIO Pro con sistema a strappo



BIO Basic con sistema a strappo

## Varianti prodotto



Ricambio sistema a strappo Soft  
Pro con bordo