

Brother QL-820NWB(QL820NWBUA1)

Brother QL-820NWB - Stampante per etichette - due colori (monocromatico) - carta termica - Rotolo (6,2 cm) - 300 x 600 dpi - fino a 110 etichette/min - USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),host USB,Bluetooth 2.1 EDR - nero,bianco



Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Brother QL-820NWB - stampante per etichette - due colori (monocromatico) - termica diretta
Tipo stampante	Stampante per etichette - termica diretta - due colori (monocromatico)
Peso	1.16 kg
Localizzazione	Paesi Bassi
Max dimensione supporto	Rotolo (6,2 cm)
Formato supporto max (utente)	62 mm
Velocità di stampa	Fino a 110 etichette/min Fino a 176 mm/sec
Risoluzione Massima (B/N)	300 x 600 dpi
Interfaccia	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),host USB,Bluetooth 2.1 EDR
Funzione AirPrint	Sì
Codici a barre	Codice 93,Codice 39,Codifica GS1 DataBar,Codifica QR,MaxiCode,UPC-A,UPC-E,Barra codice,Code 128,Postnet,PDF417,Data Matrix,ITF,EAN-8,EAN-13,GS1-128
Tipo supporto	Etichette in carta a modulo continuo,etichette fustellate
Nastri compatibili	Nastro DK
Tipi di carattere	Brussels,Helsinki,San Diego,Letter Gothic,Letter Gothic Bold
Stili e Effetti	Grassetto,normale,verticale,ombreggiato,corsivo,surround,negativo
Caratteristiche stampante	Spegnimento automatico
Alimentazione	120/230 V c.a.
Requisiti di sistema	Linux,Microsoft Windows Server 2008 R2,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits),Microsoft Windows Server 2012,Windows 8 (32/64 bits),Windows 8.1 (32/64 bit),Microsoft Windows Server 2012 R2,Apple MacOS X 10.10.x,Windows 10 (32/64 bits),Apple MacOS X 10.11.x,Apple MacOS 10.12.x
Colore rivestimento	Nero,bianco
Garanzia del produttore	2 anni di garanzia
Dimensioni (LxPxH)	12.53 cm x 23.4 cm x 14.5 cm

Specifiche estese

Generale

Tipo stampante	Stampante per etichette - termica diretta - due colori (monocromatico)
Colore rivestimento	Nero,bianco

Localizzazione	Paesi Bassi
----------------	-------------

Stampante

Velocità di stampa	Fino a 110 etichette/min Fino a 176 mm/sec
Dispositivi incorporati	LCD di stato
Tecnologia per la connettività	Wireless
Interfaccia	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB, Bluetooth 2.1 EDR
Funzione AirPrint	Sì
Risoluzione Massima (B/N)	300 x 600 dpi
Tipi di carattere	Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic, Letter Gothic Bold
Stili e Effetti	Grassetto, normale, verticale, ombreggiato, corsivo, surround, negativo
Taglierina automatica	Sì
Codici a barre	Codice 93, Codice 39, Codifica GS1 DataBar, Codifica QR, MaxiCode, UPC-A, UPC-E, Barra codice, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13, GS1-128
Caratteristiche stampante	Spegnimento automatico

Gestione supporti

Tipo supporto	Etichette in carta a modulo continuo, etichette fustellate
Nastri compatibili	Nastro DK
Max dimensione supporto	Rotolo (6,2 cm)
Formato supporto max (utente)	62 mm
Formati supporti	Rotolo (6,2 cm)
Larghezza stampa max	58 mm
Lunghezza stampa max	1 m
Alimentatori supporti	1 x manuale - 1 rotolo - Rotolo (6,2 cm)

Networking

Protocolli e caratteristiche sicurezza	LEAP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST
--	---

Espansione/connettività

Connessioni	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host - USB 4 pin Tipo A
-------------	---

Miscellanea

Cavi inclusi	1 x cavo USB
Supporti di stampa inclusi	Etichette indirizzo standard DK-11201 fustellate (100 etichette), nastro di carta DK-22251 da 62 mm a lunghezza continua nero/rosso su bianco 5 m
Standard di conformità	MFI

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Alimentatore - esterno
Tensione richiesta	120/230 V c.a.
Frequenza necessaria	50/60 Hz

Software / Requisiti di sistema

Sistema operativo richiesto	Linux,Microsoft Windows Server 2008 R2,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits),Microsoft Windows Server 2012,Windows 8 (32/64 bits),Windows 8.1 (32/64 bit),Microsoft Windows Server 2012 R2,Apple MacOS X 10.10.x,Windows 10 (32/64 bits),Apple MacOS X 10.11.x,Apple MacOS 10.12.x
-----------------------------	---

Standard ambientali

ENERGY STAR	Sì
-------------	----

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 2 anni - carry in
--------------------	---------------------------------------

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	10 °C
Temperatura max esercizio	35 °C
Umidità ambiente operativo	20 - 80%

Dimensioni e peso

Larghezza	12.53 cm
Profondità	23.4 cm
Altezza	14.5 cm
Peso	1.16 kg

Dimensioni e peso (spedizione)

Ampiezza (Shipping)	29.8 cm
Profondità (Shipping)	18.4 cm
Altezza (Shipping)	23.2 cm
Peso (Shipping)	2.62 kg

Contenuto della confezione

Brother QL-820NWB

Etichette indirizzo standard DK-11201 fustellate (100 etichette),nastro di carta DK-22251 da 62 mm a lunghezza continua nero/rosso su bianco 5 m

Cavo USB

Alimentatore

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.