



## Prolunga attiva USB 2.0, 5m

No.: 42817

Estende un segnale USB 2.0 oltre i 5m standard

### Descrizione

- Prolunga attiva USB 2.0 da 5m
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps
- Supporta la connessione in cascata di 5 cavi per raggiungere distanze superiori
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia

Questa prolunga attiva USB 2.0 grazie all'elettronica integrata nel connettore stesso, consente di collegare dispositivi USB 2.0 a distanze superiori a 5m mantenendo una velocità di trasferimento dati di 480Mbps. Ha connettori USB A Maschio per la connessione ad un Computer, e USB A Femmina dove poter collegare periferiche come pen drive, webcam, ecc. e posizionarle alla distanza desiderata. Supporta la connessione di 5 prolunghe in cascata per coprire una distanza complessiva di 25m.

La prolunga attiva USB 2.0 è compatibile con computer con porte USB Tipo A. Perfetta per installazioni sia professionali che domestiche. Il design slim agevola notevolmente l'installazione in ambienti angusti, un vantaggio rispetto alle normali prolunghe con connettori USB più ingombranti.

### Dettagli Tecnici

#### Connettori

- Connettore A: USB Tipo A Maschio
- Connettore B: USB Tipo A Femmina
- Alimentatore: -
- Materiale dei Connettori: Plastica
- Placcatura dei Connettori: Nichel
- Composizione dei Pin: Ottone
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
  - USB A Maschio: 15x40x6mm (0.59x1.57x0.24in)
  - USB A Femmina: 15x45x8mm (0.59x1.77x0.31in)

#### Composizione del cavo

- Lunghezza: 5m (16.4ft)
- Standard: USB 2.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.8mm (0.19in)

- Materiale dell Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 28/28/24AWG
- Schermatura: Foglio in alluminio

#### **Specifiche**

- Larghezza di banda supportata: 480 Mbps
- Attenuazione nominale:
  - 24AWG: 93.25Ohm/km
  - 28AWG: 237.25Ohm/km
- Raggio minimo di curvatura: 48mm (1.89in)
- Massimo carico in trazione: -
- Temperatura operativa: 0 °C - 70 °C (32 °F - 158 °F)
- Temperatura di stoccaggio: -10 °C - 80 °C (14 °F - 176 °F)
- Mezzo Trasmissivo: Coppia ritorta
- Tecnologia Trasmissivo: USB 2.0

#### **Varie**

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Dimensioni confezione: 236x255mm (9.29x10.04in)
- Peso netto: 0.18kg (0.4lb)
- Peso complessivo: 0.2kg (0.48lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

#### **Riferimenti per l'ordine**

- Prolunga Attiva USB 2.0, 5m

#### **Riferimenti per l'ordine**

- No.: 42817
- EAN: 4002888428170

#### **Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze**

- 42630 - 10m (32.8ft) con hub
- 42631 - 20m (65.62ft)

© LINDY 2020

Partita IVA 01844670131