

Zoccoli autoclavabili

112600+112601+112604+112606

Soletta comfort in schiuma di PU - antibatterico - colore grigio
 Materiale termoplastico antistatico, lavabile in lavatrice a 90°C,
 sterilizzabile a 135°C.

Norma	Classe
EN ISO 20347:2012	0B E A SRA
Ambiti di Utilizzo	
Ospedaliero, farmaceutico, servizi, laboratori	
Taglia 34/35 - 46/47	



CARATTERISTICHE



Tomaia

Permeabilità
Coefficiente del vapor d'acqua

Fodera

Permeabilità
Coefficiente del vapor d'acqua
Resistenza all'abrasione a secco
Resistenza all'abrasione a umido

Fodera posteriore

Resistenza all'abrasione a secco
Resistenza all'abrasione a umido

Puntale

Resistenza all'urto (livello di energia di 200J ± 4J)
Resistenza alla compressione (compressione di 15 kN ± 0.1 kN)

Insero antiperforazione

Determinazione della forza di penetrazione

Suola

Resistenza all'abrasione:
- perdita di volume

Resistenza allo scivolamento:

SRA - Scivolamento su piastrelle di ceramica con SLS

A tacco

B pianta

SRB - Scivolamento su acciaio e glicerolo

A tacco

B pianta

SRC = SRA + SRB

Requisiti della norma

≥ 0.8	mg/(cm ² .h)
≥ 15	mg/cm ²
≥ 2.0	mg/(cm ² .h)
≥ 20	mg/cm ²
> 25600	cicli
> 12800	cicli
> 25600	cicli
> 12800	cicli
> 14 (taglia 42)	mm
> 14 (taglia 42)	mm
≥ 1100	N
≤ 250	mm ³
≥ 0.28	
≥ 0.32	
≥ 0.13	
≥ 0.18	

Valori dei test

-	mg/(cm ² .h)
-	mg/cm ²
-	mg/(cm ² .h)
-	mg/cm ²
-	
-	
-	
-	
-	mm
-	mm
-	N
228	mm ³
0,28	
0,32	
0,09	
0,18	