

# Scheda tecnica

## MEMORIA

Memoria Flash	512 MB
Memoria SDRAM	256 MB

## ALIMENTAZIONE

Power Supply Tensione	90 V
Power Supply Type	AC

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Software	ZebraDesigner label design software, Windows drivers and set up utilities
----------	---

## HARDWARE

Tecnologia di stampa	Stampa termica diretta Col
Led di stato	Si
Lunghezza massima di stampa	900 mm
Posizionamento	Desktop
Linguaggio di programmazione	ZPL - EPL
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	USB
Media supportati	Cartellini-Braccialetti-Ricevute-Etichette
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Stampa badge a colori	No
Stampa badge fronte/retro	No
Codici a barre supportati	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC e EAN con estensioni di 2 o 5 cifre, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, LOGMARS, MSI, Codabar e Planet Code
Velocità di stampa	152 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	8 dot
Stampa codici a	

barre	Si
Stampa badge	No
larghezza massima di stampa	56 mm

### **CARATTERISTICHE FISICHE**

Portatile	No
Colore primario	Grigio
Materiale	Plastica
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	No

### **CONFORMITÀ**

Certificazioni	IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus
----------------	---

### **SOLUZIONI**

Auto-ID	Si
Office	Si