

EOS9030

➔ Verificatore pneumatico per guanti isolanti




Immagine A



Immagine B

Bottone di depressurizzazione



➔ UTILIZZO

Questo gonfiatore pneumatico consente di verificare la buona integrità e la perfetta tenuta dei guanti isolanti prima del loro utilizzo.

Fissare il guanto sul verificatore, arrotolare il cordino elastico e assicurare il terminale in una delle 2 fessure, gonfiare utilizzando il pistone alla base e verificare visivamente l'integrità del dispositivo di protezione in tutte le sue parti.

Il bottone vicino alla fessura ha la funzione di depressurizzazione. I guanti che presentano fori o abrasioni devono essere scartati.



➔ CARATTERISTICHE

- Corpo in ABS e soffietti in EPDM
- Imbuto troncoconico per infilarvi e bloccare il guanto da testare;
- Pistone centrale, situato alla base del dispositivo per il gonfiaggio e munito di magnete per facilitare il fissaggio a parete
- Doppio posizionamento: in utilizzo (immagine A) e a riposo (immagine B)
- Fornito con borsa in tessuto all'interno di un cartone 210x160x160 mm
- Pratico e leggero

Articoli in gamma	Descrizione	Peso
EOSEM9030	Verificatore pneumatico per guanti Touch-E con magnete - diametro 100mm	345 gr
EOSM9030	Verificatore pneumatico per guanti Electrosoft e Flash&Grip con magnete - diametro 130mm	345 gr

Documento senza valore contrattuale, può subire modifiche senza preavviso