

HP DesignJet T2600dr PostScript(3EK15A#B19)

HP DesignJet T2600dr PostScript - 36"stampante multifunzione - colore - ink-jet - 914 x 8000 mm,610 x 15000 mm (originale) - Rotolo (91,4 cm x 91,4 m),914 x 1219 mm (supporti) - fino a 0.32 min/pagina (stampa) - 2 rotoli - Gigabit LAN



Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP DesignJet T2600dr PostScript - stampante multifunzione - colore
Tipo di dispositivo	36"stampante multifunzione
Localizzazione	Inglese,Tedesco,Francese,Italiano,Spagnolo / Europa
Tecnologia di stampa	Ink-jet (colore)
Tecnologia Inkjet	HP Thermal Inkjet - esacromia
Massima velocità di stampa	Fino a 0.32 min/pagina (mono) / fino a 0.32 min/pagina (colore)
Massima risoluzione stampa	Fino a 2400 x 1200 dpi (mono) / fino a 2400 x 1200 dpi (colore)
Scansione	600 dpi
Formato originale	210 x 297 mm (min) - 914 x 8000 mm,610 x 15000 mm (max)
Formato supporti	210 x 279 mm (min) - Rotolo (91,4 cm x 91,4 m),914 x 1219 mm (max)
Tipo supporti	Carta patinata,carta opaca pesante,carta per scrivere,carta fotografica lucida,carta fotografica satinata
Capacità fogli normale	2 rotoli
Impilatore	In dotazione
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	Gigabit LAN
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB,salvataggio su cartella di rete,taglierina automatica,Trusted Platform Module (TPM),stampa da e-mail
Alimentazione	CA 120/230 V (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	1.39 m x 76 cm x 1.24 m
Peso	109 kg
Standard ambientali	Certificato ENERGY STAR
Garanzia del produttore	Garanzia 1 anno

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	36" stampante multifunzione
Tecnologia di stampa	Ink-jet - colore
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	Gigabit LAN
Funzione AirPrint	Sì

Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, salvataggio su cartella di rete, taglierina automatica, Trusted Platform Module (TPM), stampa da e-mail
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa
Memoria	
Memoria base	128 GB
Unità disco rigido	500 GB
Copiatrice	
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Stampa	
Tecnologia Inkjet	HP Thermal Inkjet
Massima risoluzione stampa	Fino a 2400 x 1200 dpi (mono) / fino a 2400 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 0.32 min/pagina (mono) / fino a 0.32 min/pagina (colore)
Configurazione cartuccia Inkjet	6 cartucce (1 ciascuno: ciano, magenta, giallo, grigio, nero fotografico, nero opaco)
Tavolozza inchiostri supportata (colori)	Ciano, magenta, giallo, nero fotografico, nero opaco pigmentato, grigio
Colore	Esacromia
Driver di stampa / Emulazioni	PostScript 3, PDF 1.7, HPGL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG
Scansione	
Elemento scansione	CIS (Sensore contatto immagine)
Risoluzione ottica	600 dpi
Gestione di supporti & documenti	
Formato minimo originali	210 x 297 mm
Formato massimo originali	914 x 8000 mm, 610 x 15000 mm
Dimensione minima supporto	210 x 279 mm
Dimensione massima supporto	Altro
Peso minimo supporto	60 g/m ²
Peso massimo supporto	328 g/m ²
Range di spessore dei supporti	Fino a 0,5 mm
Tipo di fogli supportati	Carta patinata, carta opaca pesante, carta per scrivere, carta fotografica lucida, carta fotografica satinata
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI E (864 x 1118 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rotolo (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm, 210 x 279 mm, 210 x 914 mm
Capacità fogli normale	2 rotoli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	Vassoio di ingresso - 2 rotoli - Rotolo (91,4 cm x 91 m) peso: 60 g/m ² - 328 g/m ²

Dettagli velocità

Stampa: 19.3 sec (A1) - bozza B/N
Stampa: 19.3 sec (A1) - colore bozza
Scansione: fino a 76.2 mm/sec - colore (200 dpi)
Scansione: fino a 254 mm/sec - B/N (200 dpi)
Copia: fino a 152.4 mm/sec - colore
Copia: fino a 254 mm/sec - B/N

Corredo accessori

Impilatore	In dotazione
------------	--------------

Conessioni

Interfacce	1 x LAN Gigabit - RJ-45
Protocolli e caratteristiche sicurezza	Kerberos,LDAP,SSL,Apple Bonjour,LEAP,autenticazione SMB,TLS,IPsec,802.1x,EAP-TLS,PEAP,SNMP 3
Software incluso	Driver & Utilità,HP Web Jetadmin

Alimentazione

Tensione richiesta	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consumo elettrico in attività	120 Watt
Consumo elettrico in standby	36 Watt
Consumo elettrico a riposo	10 Watt

Miscellanea

Standard di conformità	EMC,RoHS,EN 60950-1,WEEE,REACH,LVD,ERP,EAC,Ukraine
------------------------	--

Standard ambientali

Certificato ENERGY STAR	Sì
-------------------------	----

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - parti - 1 anno
--------------------	------------------------------------

Dimensioni e peso

Larghezza	1.39 m
Profondità	76 cm
Altezza	1.24 m
Peso	109 kg

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	1.48 m
Profondità imballaggio	77 cm
Altezza imballaggio	81 cm
Peso imballaggio	139 kg

Parametri ambientali

Emissione sonora	42 dBA (operativo)
Temperatura min esercizio	5 °C
Temperatura max esercizio	35 °C

Umidità ambiente operativo 20 - 80%

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.