

Apaprecchio a sospensione

VIVAA 2.0 C 600 D16144000-00810063

Waldmann **W**
ENGINEER OF LIGHT.



Derungs **D**
LIGHT FOR PEOPLE

equipaggiamento	6 x lampada LED - Classe di efficienza energetica A+
distribuzione della luce	diretto/indiretto
Indice di resa cromatica (IRC)	> 90, R9 > 50
temperatura colore	4000 K
alimentatore	alimentatore elettronico
tensione di alimentazione	220-240 V; 50-60 Hz
cavo d'alimentazione	2 m collegamento diretto senza spina
corpo dell'apparecchio	alluminio
peso (netto)	7.5 kg
potenza assorbita	85 W
flusso luminoso apparecchio	10200 lm
Rendimento luminoso dell'apparecchio	120 lm/W
copertura lampade	acrilico satinato azionabile singolarmente, dimmerabile
classe di protezione	I
accessorio	Modulo Casambi, Paralume
norme	EN 60598-1
altezza del locale	270 - 420 cm, distanza dal soffitto 50 - 200 cm
particolarità	idoneità per monitor secondo EN 12464-1, Carichi DALI 2x
fissaggio	Fissaggio a soffitto (cavo di sospensione in tessuto rosso)
antiabbagliamento	Microprismi
tipo di protezione	IP 20
N. di codice	D16144000 - bianco

distribuzione della luce

