



PETTORINA ANTIACIDO X890B

COL. BLU
TESSUTO: 65% POLIESTERE, 35% COTONE
PESO TESSUTO: 240 g/m²
MASTERPOLY 1 PZ.
BOX 10 PZ.
TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL

Bretelle regolabili ed elasticizzate chiuse da fibbie a baionetta
Elastico in vita per un maggior comfort
Tasca portametro richiudibile con velcro
2 tasconi frontali a disegno diagonale (molto capienti) chiusi da bottoni a pressione
Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina
Tasca centrale chiusa da bottone a pressione
Tasca posteriore chiusa da bottone a pressione
Numero massimo lavaggi: 20

1



DPI 3^a categoria

EN 13034



TIPO 6

Tabella taglie (1-2% di tolleranza):

	S	M	L	XL	2XL	3XL
VITA RILASSATA	91	96	101	106	111	116
VITA TIRATA	97	102	107	112	117	122
FIANCHI	102	107	112	117	122	127
CAVALLO FRONTALE	29	30	31	32	33	34
CAVALLO POSTERIORE	41	42	43	44	45	46
LUNGHEZZA ESTERNA	104	107	110	113	116	119
½ COSCIA	29,5	30,75	32	33,25	34,5	35,75
½ FONDO GAMBA	18	19	20	21	22	23
LUNGHEZZA BRETELLE	68	69	70	71	72	73

LUNGHEZZA PETTORINA FRONTALE	29,9	29,95	30	30,5	31	31,5
------------------------------	------	-------	----	------	----	------

Questo prodotto è stato fabbricato in conformità ai requisiti del Regolamento (EU) 2016/425, alle norme EN 340:2003 (Indumenti di protezione - Requisiti generali), EN 13034:2009, applicabili, come riportato nel certificato rilasciato da Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A. Piazza Sant'Anna 2 21052 Busto Arsizio (VA); Organismo notificato 0624.

Questo è un indumento di protezione chimica parziale PB[6] che offre resistenza alle aggressioni chimiche di prodotti non immediatamente pericolosi per la salute e la sicurezza consentendo un'adeguata protezione da eventuali contatti accidentali (piccoli spruzzi, aerosol ecc.) permettendo all'operatore di provvedere, in tempo utile, alla pulizia o alla sostituzione del capo. Questo indumento costituisce il più basso livello di protezione chimica ed è destinato a proteggere da una potenziale esposizione a piccole quantità di spruzzi o schizzi accidentali di volume ridotto.

AVVERTENZE GENERALI

L'indumento offre protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, torace, braccia, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi. Il capo offre una protezione parziale del corpo, per una protezione completa deve essere indossato con capi di pari caratteristiche per la protezione delle rimanenti parti del corpo. L'indumento è una protezione aggiuntiva ed è destinato all'uso in aggiunta all'indumento di protezione.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati, e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti; qualora gli indumenti non fossero integri (es. scuciture, rotture o forature) procedere alla sostituzione; in caso di imbrattature seguire le istruzioni riportate nel paragrafo MANUTENZIONE. La ditta declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata. Nel caso non venissero rispettate le indicazioni presenti in nota informativa, il DPI perderà la sua efficacia sia tecnica sia giuridica. L'utilizzatore non deve togliere gli indumenti quando si trova ancora nell'area di lavoro a rischio.

AVVERTENZE GENERALI

L'indumento offre una protezione ai liquidi limitata ed è destinato ad essere utilizzato nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, aerosol liquidi o a bassa pressione, piccoli schizzi contro i quali non è richiesta una barriera completa contro la permeazione dei liquidi a livello molecolare.

La proprietà del tessuto di offrire la protezione contro agenti chimici liquidi è stata verificata con i reagenti elencati di seguito; qualora siano presenti nell'area di rischio reagenti diversi da quelli elencati assicurarsi dell'idoneità dell'indumento di protezione.

L'indumento non è stato sottoposto alla prova di spruzzo sulla tuta intera.

Livelli di protezione secondo EN 13034:2009

Resistenza all'abrasione:

Livello	1	2	3	4	5	6
Cicli	> 10	> 100	> 500	> 1000	> 1500	> 2000

Resistenza alla lacerazione:

Livello	1	2	3	4	5	6
N	> 10	> 20	> 40	> 60	> 100	> 150

Resistenza alla trazione:

Livello	1	2	3	4	5	6
N	> 30	> 60	> 100	> 250	> 500	> 1000

Resistenza alla perforazione:

Livello	1	2	3	4	5	6
N	> 5	> 10	> 50	> 100	> 150	> 250

Resistenza delle cuciture:

Livello	1	2	3	4	5	6
---------	---	---	---	---	---	---

N	> 30	> 50	> 75	> 125	> 300	> 500
---	------	------	------	-------	-------	-------

Repellenza ai liquidi:

Livello	1	2	3
Indice di repellenza (%)	> 80	> 90	> 95

Resistenza alla penetrazione dei liquidi:

Livello	1	2	3
Indice di penetrazione (%)	> 10	> 5	> 1

I prodotti chimici: acido solforico (30%), idrossido di sodio (10%), o-xilene e 1-butano