



Descrizione Prodotto

Nitro Supercut è il nostro guanto Cut Level F per ambienti asciutti, bagnati e oleosi. L'innovativa fodera interna lavorata a maglia in filato MetalQ™ a 13 aghi offre grandi vantaggi destrezza e protezione di livello F di taglio a volte. L'incorporato nitrile Super Grip® sand surface conferisce ulteriore grip a contatto con i materiali oleosi e mantiene la mano pulita. La tecnologia della schiuma rende Nitro Supercut molto più leggero e morbido.

Rivestimento

| | |
|-----------|--------------------|
| Colore | nero |
| Materiale | nitrile |
| Texture | schiuma sabbiosa |
| Area | rivestito di palma |

EN TEST RESULTS

| Test | Result |
|-------------|--------------|
| EN 388:2016 | 4X43F |
| Abrasion | >8000 Cycles |
| Cut | X |
| Tear | >75 N |
| Puncture | >100 N |
| EN ISO13997 | >30 N |
| ANSI CUT | A6 |

Fodera

| | |
|-----------|----------------------|
| Calibro | 13 |
| Colore | blu |
| Materiale | Hppe/acciaio/basalto |

Dimensioni

| Taglia | Peso (g/pair) (±5%) | Lunghezza (mm) | | Larghezza (mm) | |
|--------|------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Guanto (-5/+10) | Polso (±5) | Palmo (±5) | Polso (±5) |
| 7" | 65.5 | 225 | 74 | 87 | 75 |
| 8" | 73 | 235 | 77 | 94 | 77 |
| 9" | 80.5 | 245 | 80 | 99 | 80 |
| 10" | 86.5 | 255 | 84 | 104 | 83 |
| 11" | 94.5 | 265 | 87 | 107 | 86 |
| 12" | 100 | 275 | 90 | 109 | 89 |
| 13" | 107 | 285 | 93 | 112 | 92 |

Caratteristiche



**Abrasion
Resistant**



Strong Grip



Cut Resistant

Applicazioni



Automotive



Transportation
& Warehousing



Machinery
& Equipment



Facility
maintenance



Construction



Glass & Building
materials