

## Scheda tecnica – uvex pheos 9192 225

Giugno 2014



|  |   |
|--|---|
| <b>Caratteristiche</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Design moderno e innovativo, aderenza perfetta al viso</li><li>• Lente duo-sferica che offre un ampio campo visivo</li><li>• Inclinazione nella parte superiore della lente per una maggiore protezione dell'arcata sopraccigliare</li><li>• Ottima ventilazione</li><li>• Stanghette con terminale morbido antiscivolo</li><li>• Massimo comfort</li></ul> |
| <b>Dati tecnici</b><br><b>Montatura</b><br>Materiale<br>Colore<br>Marcatura  | <ul style="list-style-type: none"><li>• POM/TPE (elastomero termoplastico) con terminale in morbido polietilene espanso</li><li>• Nero/lime</li><li>• W 166 F CE</li></ul>  |
| <b>Lente</b><br>Materiale<br>Spessore<br>Filtro<br>Trattamento<br>Colore<br>Classe ottica<br>Classe d'impatto<br>Marcatura | <ul style="list-style-type: none"><li>• PC</li><li>• 2,1 mm</li><li>• 2-1,2 (DIN EN 170)</li><li>• Supravision HC-AF (antigraffio all'esterno, antiappannante all'interno)</li><li>• Trasparente</li><li>• 1</li><li>• F (45 m/s) EN 166</li><li>• 2-1,2 W 1 F T K N CE</li></ul>   |
| <b>Peso</b>  | 30 g  |
| <b>Imballo</b>   | Conf. 5 pezzi/ Cartone da 160 pezzi   |
| <b>Normative</b>   | DIN EN 166, DIN EN 170  |