

## Xerox VersaLink C7130V/DN(C7130V\_DN)

**Xerox VersaLink C7130V/DN - Stampante multifunzione - colore - laser - A3/Ledger (supporti) - fino a 30 ppm (copia) - fino a 30 ppm (stampa) - 620 fogli - Gigabit LAN, host USB, NFC, USB 3.0**



### Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Xerox VersaLink C7130V/DN - stampante multifunzione - colore
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tecnologia di stampa	Laser (colore)
Produttività mensile (max)	129000 pagine
Volume mensile suggerito	7000 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 30 ppm (mono) / fino a 30 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Classe risoluzione copia max	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 30 ppm (mono) / fino a 30 ppm (colore)
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 2400 dpi (mono) / fino a 1200 x 2400 dpi (colore)
Classe risoluzione stampa max	Fino a 1200 x 2400 dpi (mono) / fino a 1200 x 2400 dpi (colore)
Scansione	600 x 600 dpi
Schermo	7"
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	130 fogli
Formato supporti	49 x 85 mm (min) - A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (max)
Tipo supporti	Buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta per scrivere, carta alta grammatura, cartoncino, carta forata, carta prestampata, carta intestata
Capacità fogli normale	620 fogli
Capacità fogli massima	5140 fogli
Capacità alimentatore bypass	100 fogli
Stampa automatica fronte-retro	Sì (copia) Sì (stampa) Sì (scansione)
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	Gigabit LAN, host USB, NFC, USB 3.0
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione su rete, scansione a FTP, scansione a SMB, scansione su host USB
Alimentazione	230 V c.a. (50Hz)
Dimensioni (LxPxH)	59 cm x 67.08 cm x 76.65 cm
Peso	62.5 kg
Standard ambientali	Certificato ENERGY STAR

## Specifiche estese

### Generale

Font stampante	PostScript x 136   PCL x 83
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tecnologia di stampa	Laser - colore
Produttività mensile (max)	129000 pagine
Volume mensile suggerito	7000 pagine
Lunghezza diagonale schermo	7"
Display Supporto colore	Colore
Funzioni schermo	Touch screen
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	Gigabit LAN, host USB, NFC, USB 3.0
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione su rete, scansione a FTP, scansione a SMB, scansione su host USB

### Miscellanea

Tempo di Riscaldamento	12 sec
Tempo di produzione prima copia B/N	4.4 sec
Tempo di produzione prima copia a colori	6.7 sec
Standard di conformità	FIPS 140-2

### Alimentazione

Tensione richiesta	230 V c.a. (50Hz)
Consumo elettrico in standby	94 Watt
Consumo elettrico a riposo	0.4 Watt

### Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	10 °C
Temperatura max esercizio	32 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 85% RH

### Memoria

Memoria base	4 GB
--------------	------

### Connessioni

Interfacce	USB host   USB 3.0   LAN Gigabit
Protocolli e caratteristiche sicurezza	Secure Print, SSL, TLS, Secure Fax, filtro IP, blocco porte, AES-256, Secure Scan, Secure Email
Supporto Sistema Operativo	SuSe Linux, IBM AIX, HP-UX, MS Windows 7, Fedora Linux, MS Windows Server 2012, Windows 8, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15, Windows 11, macOS 11, MS Windows Server 2008 SP2, macOS 12 Monterey, Citrix, SAP

### Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 30 ppm (mono) / fino a 30 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Classe risoluzione copia max	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)

Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	999
Fronte-retro automatico	Sì
Caratteristiche copiatura	ID Card Copy, collation copy, Edge Erase, Book Copy, Auto Background Suppression, N-up

## Stampa

Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 2400 dpi (mono) / fino a 1200 x 2400 dpi (colore)
Classe risoluzione stampa max	Fino a 1200 x 2400 dpi (mono) / fino a 1200 x 2400 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 30 ppm (mono) / fino a 30 ppm (colore)
Driver di stampa / Emulazioni	PCL 5e, PCL 6, PCL 5c, TIFF, HPGL, JPEG
Stampa automatica fronte-retro	Sì
Tempo produzione prima stampa B/N	5.4 sec
Tempo produzione prima stampa colore	7 sec

## Scansione

Duplexing automatico	Sì
Risoluzione ottica	600 x 600 dpi
Profondità scala di grigio	8 bit
Profondità colore	24 bit

## Gestione di supporti & documenti

Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	130 fogli
Dimensione minima supporto	49 x 85 mm
Dimensione massima supporto	A3/Ledger
Peso minimo supporto	60 g/m <sup>2</sup>
Peso massimo supporto	256 g/m <sup>2</sup>
Tipo di fogli supportati	Buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta per scrivere, carta alta grammatura, cartoncino, carta forata, carta prestampata, carta intestata
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 297 x 431.8 mm, 49 x 85 mm, 88.9 x 98.4 mm
Capacità fogli normale	620 fogli
Capacità fogli massima	5140 fogli
Capacità alimentatore bypass	100 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	DADF - 130 fogli formato: 49 x 85 mm - 297 x 431.8 mm peso: 38 g/m <sup>2</sup> - 128 g/m <sup>2</sup> ; Vassoio bypass - 100 fogli formato: 88.9 x 98.4 mm - 297 x 431.8 mm peso: 60 g/m <sup>2</sup> - 216 g/m <sup>2</sup> ; Vassoio di ingresso - 520 fogli formato: 139.7 x 182 mm - 297 x 431.8 mm peso: 60 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup> ; Vassoio di uscita

#### Dettagli velocità

Stampa: fino a 30 ppm (A4/Letter A) - B/N (ISO/IEC 24734) † Stampa: fino a 30 ppm (A4/Letter A) - a colori (ISO/IEC 24734) † Stampa: fino a 30 ppm (A4/Letter A) - fronte/retro B/N (ISO/IEC 24734) † Stampa: fino a 30 ppm (A4/Letter A) - fronte/retro a colori (ISO/IEC 24734) † Stampa: fino a 20 ppm (Legal) - B/N (ISO/IEC 24734) † Stampa: fino a 20 ppm (Legal) - a colori (ISO/IEC 24734) † Stampa: fino a 12 ppm (Legal) - fronte/retro B/N (ISO/IEC 24734) † Stampa: fino a 12 ppm (Legal) - fronte/retro a colori (ISO/IEC 24734) † Stampa: fino a 17 ppm (A3/Ledger) - B/N (ISO/IEC 24734) † Stampa: fino a 17 ppm (A3/Ledger) - a colori (ISO/IEC 24734) † Stampa: fino a 11 ppm (A3/Ledger) - fronte/retro B/N (ISO/IEC 24734) † Stampa: fino a 11 ppm (A3/Ledger) - fronte/retro a colori (ISO/IEC 24734) † Copia: fino a 30 ppm (A4/Letter A) † Copia: fino a 30 ppm (A4/Letter A) - normale duplex † Scansione: fino a 80 ipm (A4/Letter A) - B/N † Scansione: fino a 80 ipm (A4/Letter A) - B/N fronte/retro † Scansione: fino a 80 ipm (A4/Letter A) - colore † Scansione: fino a 80 ipm (A4/Letter A) - fronte/retro a colori

#### Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	70.1 cm
Profondità imballaggio	75.4 cm
Altezza imballaggio	90.7 cm
Peso imballaggio	84 kg

#### Dimensioni e peso

Larghezza	59 cm
Profondità	67.08 cm
Altezza	76.65 cm
Peso	62.5 kg

#### Standard ambientali

Certificato ENERGY STAR	Sì
-------------------------	----

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.