

Specifiche tecniche

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| Rimozione veloce delle pieghe | Vapore continuo | 25 g/min |
| | Colpo di vapore | 90 g |
| | Livello di vapore variabile | Yes |
| | Alimentazione | 2000 W |

| | | |
|---------------|-----------------------------------|-----|
| Alimentazione | Modalità On (modalità ECO) | Yes |
|---------------|-----------------------------------|-----|

| | | |
|----------|--|-----|
| Garanzia | Garanzia internazionale di 2 anni | Yes |
|----------|--|-----|

| | | |
|---------------------|-------------------------------|--------|
| Specifiche tecniche | Lunghezza cavo | 1,9 m |
| | Tempo di riscaldamento | 30 sec |

| | | |
|----------------------|---------------|------------|
| Aspetto e rifiniture | Colore | Light blue |
|----------------------|---------------|------------|

| | | |
|----------------------|--|----------------------------|
| Gestione del calcare | Rimozione del calcare e pulizia | Built-in Calc Clean Slider |
|----------------------|--|----------------------------|

| | | |
|----------------------|--|--------|
| Facilità di utilizzo | Capacità serbatoio acqua estraibile | 220 ml |
|----------------------|--|--------|

Nome piastra

Non-stick

Spray

Yes