



Prolunga Attiva USB 3.0, 5m

No.: 43155

Estende una connessione USB 3.0 di 5m dalla porta USB Tipo A del computer

Descrizione

- Prolunga attiva USB 3.0 da 5m
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps
- Supporta la connessione in cascata di 2 cavi per raggiungere distanze più lunghe
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia

Questa prolunga attiva USB 3.0 grazie all'elettronica integrata nel connettore stesso, consente di collegare dispositivi USB 3.0 a distanze superiori ai 5m standard mantenendo una velocità di trasferimento dati di 5Gbps. Ha connettori USB A Maschio per la connessione ad un Computer e USB A Femmina dove poter collegare periferiche come pen drive, webcam, ecc. per posizzarle alla distanza desiderata. Supporta la connessione di 2 prolunghe in cascata.

La prolunga attiva USB 3.0 è compatibile con computer con porte USB Tipo A, è certificata da Google per collegare su lunghe distanze un ASUS Chromebox e una webcam USB in un'installazione con Google Hangouts. Perfetta per installazioni in sale conferenze e altri scenari del genere.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB Tipo A Maschio
- Connettore B: USB Tipo A Femmina
- Alimentatore: -
- Materiale dei Connettori: Plastica
- Placcatura dei Connettori: Oro 3µ
- Composizione dei Pin: Ottone

- Placcatura dei Pin: Oro 15μ
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - USB A Maschio: 16x48x6mm (0.63x1.89x0.24in)
 - USB A Femmina: 24x46x12mm (0.94x1.81x0.47in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 5m (16.4ft)
- Standard: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 5.5mm (0.22in)
- Materiale della Guaina: PVC opaco
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 28AWG+24AWG
- Schermatura: Foglio in alluminio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 5 Gbps
- Attenuazione nominale:
 - 1.5dB/2M@0.1GHz
 - 5.0dB/2M@1.25GHz
 - 7.5dB/2M@2.5GHz
 - 25dB/2M@7.5GHz
- Raggio minimo di curvatura: 55mm (2.17in)
- Massimo carico in trazione: 1500PSI min
- Temperatura operativa: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Mezzo Trasmissivo: Coppia ritorta
- Tecnologia Trasmissivo: USB 3.1 Gen 1 / 3.0

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Dimensioni confezione: 236x255mm (9.29x10.04in)
- Peso netto: 0.22kg (0.49lb)
- Peso complessivo: 0.289kg (0.52lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Riferimenti per l'ordine

- Prolunga Attiva USB 3.0, 5m

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43155
- EAN: 4002888431552

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 43155 - 5m (16.4in)

© LINDY 2020

Partita IVA 01844670131