

SCHEDA TECNICA

Pantalone Pentavalente Arco Elettrico

APC2 (Ka)

IGN02 563



CATEGORIA
MULTI-PROTEZIONE

COMPOSIZIONE
Twill doppio strato 98% cotone 2% fibra antistatica

PESO
495 g/m²

COLORI DISPONIBILI
01 Blu

TAGLIE
S-3XL

IMBALLAGGIO
12



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611 A1 Classe 1
UNI EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2
UNI EN 1149-5
UNI EN 13034
CEI EN 61482-2 APC 2 - ATPV 23 cal/cm²

CATEGORIA
TERZA



DESCRIZIONE

- Apertura anteriore chiusa con zip coperta
- Cintura in vita chiusa con asola e bottone in plastica a vista e sette passanti
- Elastico in vita sui fianchi per un maggior comfort e vestibilità
- Due tasche anteriori a filetto chiuse con pattina
- Due tasconi laterali chiusi con pattina e un pezzo di velcro nella parte centrale
- Tasca applicata posteriore chiusa con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Due pince nella parte anteriore e posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Cuciture a contrasto di colore giallo fluo
- Piping a contrasto di colore giallo fluo sulle tasche

Pantalone Pentavalente Arco Elettrico
APC2 (Ka)
IGN02 563



CAMPI D'IMPIEGO

Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma. I capi sono stati progettati per proteggere l'utilizzatore dal contatto accidentale con piccole fiamme, da valori non elevati di calore convettivo, radiante, e spruzzi di ferro fuso. Operazioni di saldatura e procedimenti connessi. Il capo costituisce un indumento per saldatori di CLASSE 1. Indumenti di protezione chimica tipo 6, questi indumenti costituiscono il più basso livello di protezione chimica e sono destinati a proteggere da una potenziale esposizione a piccole quantità di spruzzi o schizzi accidentali di volume ridotto. Indumenti che consentono di dissipare le cariche elettrostatiche accumulate. Indumenti protettivi contro l'effetto termico dell'arco elettrico.

TABELLA TAGLIE

	S	M	L	XL	2XL	3XL
VITA	42	46	50	54	58	62
BACINO	51	55	59	63	67	71
LUNGHEZZA TOTALE	104	108	112	116	120	122

TRATTAMENTO

	NUMERO MASSIMO DI LAVAGGI (50)		CENTRIFUGA NON AMMESSA
	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		ASCIUGATURA APPESA PER SGOCCIOLAMENTO
	LAVAGGIO A MACCHINA - TEMPERATURA MASSIMA 60°		STIRATURA A 150° AMMESSA
	CLORO NON AMMESSO		LAVAGGIO A SECCO NON AMMESSO

CONSIGLI PER L'USO

Gli indumenti che fanno parte di un completo devono essere indossati insieme. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta. Le caratteristiche indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata correttamente indossati allacciati e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti.