

EP08 - Tappi in PU con cordino (200 paia)

Collezione: Tappi per orecchie

Gamma: DPI

Materiali: Schiuma PU, PVC

Pacchetto interno: 50

Cartone esterno: 10

Informazioni prodotto

Tappi monouso in PU. La forma affusolata ne facilita l'inserimento nel canale auricolare. Con cordino per un maggiore comfort e una facile conservazione intorno al collo quando non in uso. Ogni paio è confezionato in sacchetto igienico con istruzioni di utilizzo.

DPI

La gamma Portwest di DPI testa rispetta le norme più aggiornate per offrire il massimo livello di protezione. Confortevoli e leggeri, i DPI assicurano un elevato comfort anche per lunghe ore di utilizzo. La vostra sicurezza è la nostra missione.

Norme

EN 352-2 (SNR 36dB)

ANSI S3.19 (32dB)



Caratteristiche

- CE-CAT III
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Corda di sicurezza
- Facile da montare
- Ogni paio imbustato in sacchettino per ragioni igieniche
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici

	Gamma
Arancione	-

PORTWEST[®]

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

EP08 - Tappi in PU con cordino (200 paia)

Codice doganale: 3926909790

Laboratorio

Michael & Associates, Inc. (Organismo certificatore n.:)
2766 W. College Ave Suite 1
PA 16801, United States
Certificato numero: Q1441A

ALIENOR CERTIFICATION (Organismo certificatore n.: 2754)
ZA du Sanital
86100 , France
Certificato numero: 2754/1246/159/06/18/0288

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m ³)	EAN13	DUN14
EP08ORR	Arancione	65.0	35.0	33.0	0.7600	0.0751	5036108183852	15036108622419

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-2:2002

EP02/EP08/EP30								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB)	36.5	34.2	39.1	37.8	39.6	44.9	46.2
C	Standard Deviation (dB)	4.7	4.5	4.8	5.8	4.0	6.4	6.2
D	Assumed Protection (dB)	31.7	29.7	34.2	32.0	35.5	38.5	40.1
SNR = 36 dB H = 36 dB / M = 33 dB / L = 32 dB								

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION ANSI S.19-1974

Tested by Michael & Associates, Inc. – 400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA

EP02/EP08										
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Means Attenuation (dB)	39.8	40.4	42.6	40.3	39.1	45.2	45.7	48.3	47.4
C	Standard Deviation (dB)	3.0	3.9	2.9	3.6	3.7	3.0	2.5	4.9	3.7
NRR (Noise Reduction Rating) = 32 dB										

EP08ORR