



Cavo Attivo USB 2.0, 10m

No.: 42761

Connessione di dspositivi USB 2.0 a 10m di distanza

Descrizione

- Prolunga attiva USB 2.0 da 10m
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps
- Ideale per la connessione diretta di un dispositivo
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia

Questo cavo attivo USB 2.0 grazie all'elettronica integrata nel connettore stesso, consente di collegare dispositivi USB 2.0 a 10m di distanza mantenendo una velocità di trasferimento dati di 480Mbps. Ha connettori USB A Maschio per la connessione ad un Computer e USB B Maschio per la connessione diretta a periferiche con porta Tipo B come stampanti, scanner, ecc. Il cavo attivo USB 2.0 è compatibile con computer con porte USB Tipo A.

Perfetto per installazioni sia professionali che domestiche. Il design slim agevola notevolmente l'installazione in ambienti angusti, un vantaggio rispetto alle normali prolunghe con connettori USB più ingombranti.

Raccomandiamo l'utilizzo di questa prolunga in combinazione con periferiche USB a basso consumo o autoalimentate, non con periferiche ad alto consumo.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB Tipo A Maschio
- Connettore B: USB Tipo B Maschio
- Alimentatore: -
- Materiale dei Connettori: Plastica
- Placcatura dei Connettori: Fronte: Oro / Retro: Nichel
- Composizione dei Pin: Ottone
- Placcatura dei Pin: Oro Flash
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - USB A Maschio: 14x41x6mm (0.55x1.61x0.24in)
 - USB B Maschio: 10x41x10mm (0.39x1.61x0.39in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 10m (32.8ft)
- Standard: USB 2.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 5mm +/-0.15mm (0.2in +/- 0.01in)

- Materiale della Guaina: PVC semi opaco a bassa tossicità
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 26/20AWG
- Schermatura: Foglio e treccia in alluminio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 480 Mbps
- Attenuazione nominale:
 - 0.064MHz - <0.08dB
 - 0.256MHz - <0.11dB
 - 0.512MHz - <0.13dB
 - 0.772MHz - <0.15dB
 - 1.0MHz - <0.20dB
 - 4MHz - <0.39dB
 - 8MHz - <0.57dB
 - 12MHz - <0.67dB
 - 24MHz - <0.95dB
 - 48MHz - <1.35dB
 - 96MHz - <1.90dB
 - 200MHz - <3.20dB
 - 400MHz - <5.80dB
- Raggio minimo di curvatura: 26mm (1.02in)
- Massimo carico in trazione: -
- Temperatura operativa: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Mezzo Trasmissivo: Coppia ritorta
- Tecnologia Trasmissivo: USB 2.0

Varie

- Tipo di imballaggio: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 220x235x20mm (8.66x9.25x0.79in)
- Peso netto: 0.372 (0.82lb)
- Peso complessivo: 0.382kg (0.84lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Riferimenti per l'ordine

- Cavo Attivo USB 2.0, 10m - Tipo A a B

Riferimenti per l'ordine

- No.: 42761
- EAN: 4002888427616

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 42762 - 15m (49.21ft)
- 42763 - 20m (65.62ft)

© LINDY 2020

Partita IVA 01844670131