

## tesa® 4024

Nastro per imballaggio universale

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

### Descrizione prodotto

tesa® 4024 PV 2 è basato su un supporto in PP ricoperto di uno speciale adesivo acrilico a base d'acqua con un tack elevato. Tale proprietà garantisce una buona sigillatura immediatamente dopo l'applicazione. tesa® PV 2 ha le seguenti caratteristiche aggiuntive:

- Svolgimento silenzioso
- Eccellente resistenza all'invecchiamento
- Può essere usato in tutti i comuni dispenser manuali e nelle macchine.

Poiché il prodotto non contiene cloro, ed è basato solo su derivati di oli minerali, lo smaltimento attraverso il trattamento termico non provoca danni all'ambiente.

Il processo di riciclaggio dei cartoni da imballo non verrà interrotto così come confermato dalle principali compagnie di riciclaggio e produzione di carta

### Applicazioni generali

Sigillatura manuale e automatica di cartoni di peso leggero-medio.

### Dati tecnici

■ Supporto	film di PP	■ Adesività su Acciaio	3 N/cm
■ Spessore totale	52 µm	■ Allungamento a rottura	140 %
■ Massa adesiva	acrilico	■ Resistenza alla trazione	45 N/cm

### Proprietà

■ Applicazione automatica	si	■ Stampabilità	+
■ Applicazione manuale	si	■ Svolgimento silenzioso	si

Valutazione rispetto all'assortimento tesa® : ++ ottimo, + buono, o medio, - basso

### Info aggiuntive

La versione PV3 del prodotto è stampabile.