

MX28 - Tuta Modaflame

Collezione: Modaflame™

Gamma: Protezione ignifuga

Tessuto esterno: Modaflame 280g

Cartone esterno: 15

Informazioni prodotto

Le fibre utilizzate in questo tessuto includono 60% di Modacrilico, una fibra intrinsecamente ignifuga che non brucia, le fibre sono difficili da incendiare e si autoestingono, fornendo un naturale ritardo di fiamma senza la necessità di un trattamento chimico FR nel processo tessile. Queste fibre sono miscelate con il 39% di cotone e l'1% di fibra di carbonio per una maggiore resistenza e protezione contro i rischi di scariche elettrostatiche.



Modaflame™

I capi possono essere sovrapposti per raggiungere una classificazione ATPV o Ebt. Per esempio articoli termici devono raggiungere un ATPV di 4.3 Cal/m², ed una tuta da esterno un ATPV di 13.6 Cl/m². Tuttavia la combinazione di questi ATPV raggiunge un grado maggiore della somma dei due singoli strati in quanto l'aria intrappolata tra le due fodere aggiunge una maggiore protezione contro il freddo.

Protezione ignifuga

Questa gamma resistente alla fiamma leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Norme

ELIM TESTING IN PROGRESS

EN 1149 -5

EN 13034 Type 6

EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)

EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM² (HAF=75.8%))

NO
IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- CE-CAT III
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- ** Stock con la norma EN 13034 disponibile dall'inizio del 2020 **
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Cerniera frontale in ottone resistente e doppio verso per un facile accesso
- Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

	Corto	Reg	Tall	XTall
Arancione		S - 4XL		
Navy		S - 3XL		

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

MX28 - Tuta Modaf flame

Codice doganale: 6211331000

Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n...: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Certificato numero: 2777/13293-03/E00-00

Istruzioni lavaggio



DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m ³)	EAN13	DUN14
----------	--------	-----------	-----------	---------	-----------	--------------------------	-------	-------