SCHEDA TECNICA





KITERR100908600012 - IRU00002

KIT ANTICADUTA IRU00002, composto da:

- 1x Imbracatura Light Plus 2
- 1x Assorbitore corda semistatica ABE 362/140

SCHEDA TECNICA

irudek







LIGHT PLUS 2

Imbracatura con fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore. Dotata di:

- Ancoraggio dorsale per anticaduta;
- Fascia di estensione;
- Ancoraggio sternale tessile;
- Fascia di regolazione sul petto;
- Fibbie di regolazione sui cosciali;
- Cuciture rinforzate nella fascia pelvica;
- Componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma:
- Etichetta identificativa con chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK;
- Sistema Antislip per fissare la regolazione delle fibbie;
- Protezione in plastica sulle estremità delle fasce.

Norma	EN 361
Taglia	S-M, L-XL, XXL- XXXL
Peso	750 g
Capacità di carico	140 kg
Resistenza	>15 kN
Larghezza fascia	44 mm
Vita Utile (anni)	10 di utilizzo + 2 di conservazione

Materiali		
Fasce	Poliestere	
Cuciture	Poliammide alta resistenza	
Anelli	Acciaio tropicalizzato	
Fibbie	Acciaio tropicalizzato	

SCHEDA TECNICA







ABE 362 / 140

Assorbitore di energia con corda semistatica, progettato per attutire le cadute, riducendo la forza d'impatto trasmessa all'operatore a meno di 6 kN.

Estremità della corda cucite fermamente, con copertura in polietilene e redance in PVC resistenti all'abrasione.

Dotato di un moschettone 981 (apertura 18 mm) all'estremità dell'assorbitore e un moschettone 39 (apertura 50 mm) all'estremità della corda. Distanza massima di arresto di 1m, da sommare alla lunghezza totale del sistema.

Dotato di Chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK.

Norma	EN 355, EN 362
Lunghezza	140cm
Peso	1,1 Kg
Diametro corda	12 mm
Distanza di arresto	1 m
Resistenza statica	25kN
Vita utile (anni)	10 di utilizzo + 2 di conservazione

Materiali		
Assorbitore	Poliestere	
Corda	Poliammide	
Moschettoni	Acciaio	