



# Scheda Tecnica




Certificato Sistema di Gestione Qualità n° 50 100 2898

Reg. n° 8231-E ISO 14001

## Linea Classica

Codice articolo	<b>111-0000000001</b>
Denominazione	Armadio sovrapposto monoblocco
Dimensioni (LxPxH )	322x500x1800 mm
Dimensioni vano (LxPxH)	320x480x805 mm
Dimensioni ingresso (LxH)	232x775 mm
N° posti/vani	2
N° vani per colonna	2
Materiale	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Peso (Kg)	20
Volume (m3)	0,29



### Caratteristiche generali.

Base e corpo	Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione ,predisposti per inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico.Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro.Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm.con bordi antitaglio piegati su tre ordini.
Ante	Ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180 °,canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti,feritoie di aerazione superiori ed inferiori,portacartellino stampato.
Serratura	Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione.
Chiusura	Leva ad una via.
Allestimento interno	Ogni vano con asta porta grucce in acciaio zincato, reggiasta in plastica stampata con ganci stampati.
Colore anta	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Colora corpo	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Norme di riferimento	Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.

### Varianti di configurazione.

Base	Su zoccolo, su piedi inox, senza piedi.
Ante	Senza lavorazioni, con foratura tipo 1, a rete, in HPL o plexiglass.
Serrature	Lucchettabile, lucchettabile e a cilindro incassata, a combinazione meccanica , a combinazione elettronica e a cauzione (€1,00).
Chiusura	Leva ad una via.
Allestimento interno	interno vuoto

Colore anta



Colore corpo



## Scheda Tecnica



Certificato Sistema di  
Gestione Qualità  
n° 50 100 2898



Reg. n° 8231-E  
ISO 14001

Qualità accreditata ACCREDITA  
Italy, accredited by ACCREDITA

Codice articolo **111-0000000001**

### Accessori.

Tetto inclinato  
Panca portante  
Coppia zoccoli laterali  
Zoccolo frontale  
Kit Piedi regolabili  
Lucchetto per maniglia lucchettabile  
Kit Guscio copri piede anticorrosione

### Ricambi.

Serratura tipo Yale con doppia chiave  
Maniglia Lucchettabile  
Anta H. mm. 805

### Certificazioni

UNI 9115/87 Abrasione Taber  
UNI 9428/89 Resistenza alla graffiatura  
UNI 9429/89 Resistenza agli sbalzi di temperatura  
UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendenza a ritenere lo sporco  
UNI 9427/89 Resistenza alla luce  
UNI 9149/89 Riflessione speculare  
UNI EN ISO 9227/2006 Resistenza alla corrosione  
UNI 8901/86 Resistenza all'urto  
UNI EN ISO 1520/95 Prova di imbutitura  
UNI 10782/1999 Prova Durezza metodo della Matita  
UNI EN ISO 2409/2007 Prova Quadrettatura

**La presente scheda è proprietà esclusiva di San Polo Lamiere S.p.A. Div. Armet**

Riproduzione vietata ai sensi di legge (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).

L'utilizzo fraudolento ,senza regolare autorizzazione scritta anche se parziale e con qualsiasi mezzo, sarà tutelato a norma di Legge.

Il testo e quanto sopra specificato contengono informazioni riservate al destinatario indicato.

Il contenuto della presente e-mail confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal D.L.196/03.