

K-SUPER B1045C LINEA KAPTIV FIT&GO



EN ISO 20345:2022
+A1:2024
S1PS ESD HRO SC FO SR



TAGLIE: 36 - 48

CALZATA



TOMAIA
Tessuto Tecnico

LINING
SmellStop

Fodera antibatterica e antiodore.
Impedisce la proliferazione dei
microorganismi responsabili dei
cattivi odori e delle micosi.

PLANTARE
Dry'n Air COMFORT CUB3

COMFORT COSTANTE, SOSTEGNO DURATURO,
RESPIRO A OGNI PASSO

Realizzato in una composizione di materiali
morbidi e resilienti, assicura un supporto duraturo,
elevata ammortizzazione e un comfort costante.
Grazie ai microfori distribuiti su tutta la superficie,
garantisce massima traspirabilità, mantenendo i
piedi freschi e asciutti anche nelle giornate più
impegnative.

INSERTO
Fresh'n Flex SUPER LIGHT

Fresh'n Flex Plus Super Light.

Nuovo inserto resistente alla perforazione altamente
performante (PS chiodo da 3mm) e ultraleggero.

PUNTALE
Alluminio

SUOLA

Bidensità PU/Gomma HRO
con tecnologia i-daptive®



SETTORI CONSIGLIATI



1 i-daptive

Sistema intelligente e adattivo ad assetto
variabile per un **comfort dinamico**. Si adatta
alle diverse condizioni di utilizzo della calzatura:
dissipa l'energia, stabilizza la camminata, aiuta
ad assumere una postura corretta e riporta il
piede in asse, riducendo il rischio di traumi e
slogature.

2 FIT&GO COMFORT Istantaneo, SUPPORTO DURATURO

Un'innovazione che cambia il modo di indossare
le scarpe rapidamente e senza sforzo. Il fortino
ergonomico accoglie il piede con delicatezza,
riducendo pressione e attrito. La sua struttura
morbida e stabile guida il tallone ad assumere
la posizione perfetta nella calzatura.

3 SCUFF CAP Puntalino integrato **resistente** **all'abrasione**, per una maggiore durabilità.

4 CALZATURA CON ELEVATA CONDUCIBILITÀ ELETTROSTATICA PER AMBIENTI ATEX E ZONE EPA.

Grazie ad una dispersione rapida ed efficace, riduce
il rischio di scariche elettrostatiche indesiderate,
proteggendo sia te negli ambienti AtEx che i
dispositivi elettronici che maneggi negli ambienti
EPA.

***SmellStop:** Trattamento effettuato con il biocida Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) del Tipo di Prodotto PT 09 che contrasta il deposito di microorganismi sulla superficie dei materiali.

I DATI CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ BASE PROTECTION. È VIETATA OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA AUTORIZZAZIONE.

