

ClickShare CX-20

Sistema di conferenze wireless per piccole sale di rappresentanza e spazi ristretti opportunamente attrezzati



- **Modello di conferenza wireless entry-level**
- **Gestione di riunioni video direttamente dal portatile**
- **Iconico ClickShare Button per dipendenti e ospiti**
- **100% sicuro, crittografato e gestito nel cloud**

ClickShare CX-20 consente di effettuare conferenze wireless in piccoli spazi. Entrando nella sala riunioni, ClickShare effettua automaticamente la connessione ai dispositivi della sala come telecamere, microfoni, altoparlanti, sound bar e display.

Avviate una riunione dal vostro portatile in pochi secondi, utilizzando la vostra piattaforma di videoconferenza preferita. Semplifica le riunioni ibride con un solo clic su ClickShare Button o sull'app ClickShare, sia per i dipendenti che per gli ospiti.

Specifiche tecniche

CLICKSHARE CX-20

Specifiche generali

Sistema operativo	Windows 10 e versioni successive macOS 11 (BigSur) e versioni successive Android v11 e versioni successive (app ClickShare) iOS 14 e versioni successive (app ClickShare)
Requisiti di sistema	Per un'esperienza fluida con Microsoft Teams o Zoom Minimo: processore Windows Intel Core i3 o AMD Ryzen 5/macOS: Intel Core i3 o Apple Silicon M1; RAM 8 GB; versione del sistema operativo: Windows 10 20H2/macOS 11 Big Sur Consigliato: processore Windows Intel Core i5 o AMD Ryzen 7/macOS: Apple Silicon M3; RAM 8 GB; versione del sistema operativo: Windows 11 build più recente/macOS build più recente
Uscite video	Risoluzione 4K UHD (3840*2160) a 30 Hz. HDMI™ 1.4b o USB-C DisplayPort 1.2 (solo Gen2)
Uscita audio	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Button	1
App ClickShare	Desktop e dispositivi mobili
Protocolli nativi	Airplay, Google Cast, Miracast
Numero massimo di sorgenti simultaneamente sullo schermo	1
Livello di rumore	Max 25 dBA a 0 -30 °C Max 30 dBA a 30 -40 °C
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in modalità autonoma WPA2-PSK o IEEE 802.1X utilizzando il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Portata	Max. 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Base Unit Banda di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz (DFS)
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi)
Conessioni	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 2.0 (anteriore); 1x USB-A 2.0 (anteriore) -solo Gen2; 1x USB-C 3.0 (anteriore); 1x USB-A 3.0 (anteriore)
Intervallo di temperatura	Funzionamento: da 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Max: 35°C (95°F) a 3000 m Conservazione: da -20°C a +60°C (da -4°F a +140°F)
Umidità	Conservazione: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Blocco Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Supporto touch screen e interattività	/
Conferenze wireless	tramite app o Button
Vista locale	Vista locale solo del display della stanza
Connessione di rete	LAN e WiFi
Gestione e rendicontazione	Si
Garanzia	Standard di 1 anno. Copertura di 5 anni previa registrazione tramite SmartCare
Dimensioni (AxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Consumo energetico	Operativo: 5-10 W, 24 W massimo
Alimentazione	Spina standard 110/220 V CA o USB-C (solo Gen2)
Peso	900 grammi

Generato il: 30 Apr 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.