

### uvex pheos alpine // 9773 050

Gennaio 2015



#### Caratteristiche:

- Calotta in PE alta densità
- Combinazione di elmetto di sicurezza EN 397 e casco da arrampicata secondo EN 12492
- Design all'avanguardia
- Ventilazione costante, anteriormente chiuso, e posteriormente sempre aperto per una maggiore ventilazione
- Ottima vestibilità, elevato comfort
- bardatura tessile a 6 punti
- -30C°
- Adattatori per visiere uvex, cuffie uvex e lampada con attacco elmetto
- Clips per ulteriori agganci con bande elastiche, ad esempio occhiali a mascherina e torcia led dei caschi di arrampicata
- Regolazione 51-61 cm
- Sottogola con 4 punti di aggancio e pulsante su mentoniera per sganciamento rapido in caso di impigliamento (EN 12492)
- Sottogola in pelle (EN 397)



**Colori:** Bianco art. **9773-050**  
Giallo art. **9773-150**  
Arancio art. **9773-250**  
Rosso art. **9773-350**  
Verde art. **9773-450**  
Blu art. **9773-550**  
Nero art. **9773-950**

#### Dati tecnici

**Materiale:** ABS

**Peso:** 460 g

**Imballo:** 25 pezzi per cartone

**Standard:** DIN EN 397 – DIN EN 12492 in combinazione con le line guida 89/686/EWG con requisiti aggiuntivo per le basse temperature -30°

DIN EN 397: 5kg da 1m di altezza, l'energia trasferita ≤ 10 kN

DIN EN 12492: 5kg da 2m di altezza, l'energia trasferita ≤ 10 kN