



EUROCEL PVC 330

Descrizione:

Nastro monoadesivo per imballo

Dati tecnici:

Supporto:	Film di PVC da 0.033 mm
Adesivo:	gomma naturale
Spessore totale:	0.055 mm (bianco), 0.053 mm (avana), 0.052 mm (trasparente)
Adesività su acciaio:	4,5 N/25mm
Carico a rottura:	112 N/25mm
Allungamento a rottura:	70 %
Resistenza alla temperatura:	60 °C

Applicazioni

Nastro monoadesivo per chiusura imballi di cartone standard ed anche riciclato, disponibile nei colori bianco, avana e trasparente

Caratteristiche	Vantaggi
Adesivo gomma naturale	<ul style="list-style-type: none">➤ Buona adesività in molteplici applicazioni➤ Performante anche alle basse temperature*➤ Compatibile con la maggior parte dei cartoni riciclati <p><small>*Applicare a temperatura ambiente sopra i 10°C prima del passaggio alle basse temperature</small></p>
Supporto in PVC	<ul style="list-style-type: none">➤ Conformabile in molteplici situazione di applicazione➤ Buona allungabilità➤ Srotolamento silenzioso

Shelf life (durabilità) e condizioni di stoccaggio prodotto : 12 mesi dall'acquisto, se adeguatamente conservato in luogo asciutto, a 23°C ed al 50% di U.R..

SICAD SpA, Via Caduti della Liberazione, 57 21040 Uboldo (VA) - ITALY
Tel.+39 02 96412.1; Fax +39 02 96412322 Uff. export; Fax +39 02 96780832 Uff. Commerciale Italia;
E-mail: info@eurocel.it - www.eurocel.it - www.sicadgroup.com

I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicano alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad Spa declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed indiretti ed a ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.