

# Honeywell Miller Imbracature H500

Lavorare in altezza può essere un lavoro faticoso. Non solo i lavoratori edili sono generalmente a rischio di lesioni gravi o mortali, ma lunghe ore trascorse in un'imbracatura pesante e restrittiva possono essere scomode, dolorose e ingombranti, portando i lavoratori a essere meno conformi e mettersi maggiormente a rischio.

Honeywell recognized the need for change and revolutionized a new generation of light weight safety harnesses. The Honeywell Miller H500 integrates anatomically and ergonomically designed breathable paddings, offers more freedom of movement, and introduces a variety of other new smart and intuitive features. Honeywell ha riconosciuto la necessità di cambiamento e ha rivoluzionato una nuova generazione di imbracature di sicurezza più leggere. Honeywell Miller H500 integra imbottiture traspiranti dal design anatomico ed ergonomico, offre maggiore libertà di movimento e introduce una varietà di altre nuove funzionalità intelligenti e intuitive

L'imbracatura di sicurezza Honeywell Miller H500 sintetizza sicurezza, qualità e comfort. Mentre altre imbracature proteggono i lavoratori da lesioni gravi a scapito del loro benessere a lungo termine, Honeywell Miller H500 mira oltre la conformità per mantenere i lavoratori al sicuro e supportati, semplificando il lavoro e mantenendoti più sicuro.



**CARATTERISTICHE PRINCIPALI** • Il nuovo design dell'imbottitura per spalle / schiena riduce al minimo l'affaticamento muscolare sopra la testa • La nuova fettuccia appositamente formulata si flette per adattarsi al movimento e ai contorni del corpo per un comfort ottimale intorno a gambe e spalle • Nuove cinghie di regolazione laterale per una migliore vestibilità ergonomica • Design orizzontale delle gambe per un maggiore comfort dell'utente • Nuova imbottitura anatomica traspirante per spalle / schiena dal design ergonomico • Anti-groviglio intelligente per un'esperienza di vestizione senza problemi • Prolunga tessile dedicata al Collegamento dei Dispositivi Anticaduta per facilitarne l'aggancio • Fermi per cordino a strappo ripristinabili di facile utilizzo • Due indicatori di impatto di caduta chiaramente identificabili per l'ispezione senza problemi (fronte e retro) • Schema di cucitura visibile migliorato per una facile ispezione • Fibbie Cobra® a sgancio rapido in alluminio leggero • Etichetta protetta altamente visibile per un'ispezione senza problemi • Cinghia idrorepellente • 140 kg (capacità di peso massima)

**SPECIFICHE****Shoulder strap**

Colore	<i>verde agrumi</i>
Larghezza:	<i>44.5mm</i>
Tipo di nastro	<i>Nastro elastico</i>
Materiale	<i>PES con PTFE (idro-repellente/anti-macchia)</i>
Carico rottura:	<i>&gt;23 kN</i>

**Altri nastri**

Colore	<i>nero</i>
Larghezza:	<i>44.5mm</i>
Type of webbing	<i>Nastro elastico</i>
Materiale	<i>PES con PTFE (idro-repellente/anti-macchia)</i>
Carico rottura:	<i>&gt;23 kN</i>

**Ancoraggio dorsale anello a D**

Materiale:	<i>acciaio</i>
Finitura:	<i>placcato zinco</i>
Carico rottura:	<i>&gt;23 kN</i>

**Ancoraggio Sternale anello a D**

Materiale:	<i>acciaio</i>
Finitura:	<i>placcato zinco</i>
Carico rottura:	<i>&gt;28 kN</i>

**Ancoraggio sternale anello doppio tessile**

Materiale:	<i>PES</i>
Carico Rottura:	<i>&gt;15 kN</i>

**Fibbie accoppiate in acciaio**

Materiale:	<i>acciaio</i>
Finitura:	<i>placcato zinco</i>
Carico rottura:	<i>&gt;9 kN</i>

**Fibbie automatiche aggancio rapido**

Materiale:	<i>alluminio</i>
Carico rottura:	<i>&gt;9 kN</i>

**Peso (kg):**

Peso netto	<i>1.35</i>
Carico rottura:	<i>&gt;15 kN</i>

**Temperatura**

temperatura	<i>da - 30° a +50°C EN 361 Imbracatura completa</i>
-------------	---

GUIDA AI MODELLI HONEYWELL MILLER H500									
				PUNTI DI AGGANCIAMENTO					
MODELLI BASE	VARIANTE	FIBBIE COSCIALI	FIBBIE TORACE	DORSALE	FRONTALE	PRILUNGA TESSILE PER AGGANCIAMENTO DPI ANTICADUTA	TAGLIE	CODICI	PESO NETTO (kg)
<b>MODELLO IC</b> 	IC6	Automatiche Aggancio - Rapido	Automatiche Aggancio - Rapido	Anello a D	Anello a D	SI	1	1036081	1.47
							2	1036082	1.51
							3	1036083	1.53
	IC7	Automatiche Aggancio - Rapido	Clip Automatica	Anello a D	2 asole in tessuto	SI	1	1036085	1.31
							2	1036086	1.34
							3	1036087	1.37
<b>MODELLO QF</b> 	QF1	Automatiche Aggancio - Rapido	Clip Automatica	Anello a D	2 asole in tessuto	no	1	1036109	1.30
							2	1036121	1.33
							3	1036122	1.35
<b>MODELLO IS</b> 	IS1	Accoppiate Rapide	Clip Automatica	Anello a D	nessuno	no	1	1036089	1.07
							2	1036090	1.09
							3	1036091	1.12
	IS2	Automatiche Aggancio - Rapido	Clip Automatica	Anello a D	nessuno	no	1	1036093	1.11
							2	1036094	1.14
							3	1036095	1.16
	IS3	Accoppiate Rapide	Accoppiate Rapide	Anello a D	Anello a D	no	1	1036097	1.29
							2	1036098	1.33
							3	1036099	1.34
	IS4	Automatiche Aggancio - Rapido	Automatiche Aggancio - Rapido	Anello a D	Anello a D	no	1	1036101	1.35
							2	1036110	1.38
							3	1036111	1.41
	IS5	Accoppiate Rapide	Clip Automatica	Anello a D	2 asole in tessuto	no	1	1036113	1.14
							2	1036103	1.17
							3	1036104	1.18
	IS6	Automatiche Aggancio - Rapido	Clip Automatica	Anello a D	2 asole in tessuto	no	1	1036106	1.21
							2	1036107	1.23
							3	1036108	1.25
<b>MODELLO HV</b> 	HVY1	Automatiche Aggancio - Rapido	Clip Automatica	Anello a D	2 asole in tessuto	no	1	1036123	2.28
							2	1036124	2.31
							3	1036125	2.33
	HVY2	Automatiche Aggancio - Rapido	Automatiche Aggancio - Rapido	Anello a D	Anello a D	no	1	1036126	2.45
							2	1036127	2.48
							3	1036128	2.51
	HVO1	Automatiche Aggancio - Rapido	Clip Automatica	Anello a D	2 asole in tessuto	no	1	1036129	2.28
							2	1036130	2.31
							3	1036131	2.33
	HVO2	Automatiche Aggancio - Rapido	Automatiche Aggancio - Rapido	Anello a D	Anello a D	no	1	1036132	2.45
							2	1036133	2.48
							3	1036134	2.51

#### SUPPORTO TECNICO

Email: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@Honeywell.com

Phone: 00800 33 44 28 03

THE  
FUTURE  
IS  
WHAT  
WE  
MAKE IT

**Honeywell**