

ovenmatic

detergente per forni autopulenti

PRODOTTO AD ESCLUSIVO
USO PROFESSIONALE



CARATTERISTICHE

Detergente sgrassante specifico per la rimozione dei residui di cottura, sporco incrostato o carbonizzato.

Garantisce la completa eliminazione delle incrostazioni dai forni provvisti di sistema integrato di lavaggio o Cleaning Robot.

Efficace sia a caldo che a freddo.

Prodotto consigliato per piani HACCP.

COMPOSIZIONE

Regolamento CE n. 648/2004

Inferiore a 5% tensioattivi non ionici, EDTA.

Valore pH nel concentrato: ca. 14

Valore pH al 1% in acqua: ca. 12

CAMPO DI APPLICAZIONE

Studiato appositamente per la pulizia di forni con sistema integrato di lavaggio e Cleaning Robot.

Non utilizzare p.e. su alluminio, zinco, lamiera stagnata, ottone, smalto.

Contiene: Sodio Idrossido.

APPLICAZIONE

Prodotto caustico. Verificare prima dell'applicazione la resistenza del materiale agli alcali.

Versare il prodotto puro nell'apposito serbatoio del sistema di lavaggio integrato o del Cleaning Robot.

Il corretto intervento di pulizia avviene a forno chiuso, l'operatore deve attendere 5 - 10 minuti dalla fine dell'operazione prima di aprire lo sportello.

E' consigliabile indossare mascherina protettiva e occhiali di sicurezza.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso non appropriato del prodotto.

BARCODE

Tanica da 5kg - **8002461520624**

CONFEZIONE

Cartone: 2 taniche 5kg

R35 PROVOCA GRAVI USTIONI.

S26 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO.

S28 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE.

S36/37/39 USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA.

S45 IN CASO DI INCIDENTE O MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).

Contiene: IDROSSIDO DI SODIO.

