

LIGHT PLUS 4

HARNESSES

DATASHEET

Product



Description

- Dorsal fall arrest anchorage.
- Textile sternal fall arrest anchorage (double A/2).
- Dorsal ring with built-in extension strap.
- Lateral anchorages for belt positioning.
- Zinc-plated steel manual adjustment buckles with high resistance to the 120 hour salt test, against 72 hours required by the standard.
- Adjustable shoulder, chest and leg straps.
- Two-colour construction, for a better differentiation of the upper and lower part.
- Plastic protections at the ends of the straps.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS






General characteristics	Size	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Weight	1800g
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

Technical characteristics	Capacity to use	140kg
	Norma	EN361 EN 358
	Harness resistance	>15kN
	Rings resistance	22kN
	Tape width	45mm

Measures	Size	Leg	Waist	Height
	S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm

Materials	Component	Material
	Tape	Polyester
	Thread	Polyamide
	Rings	Steel
	Manually adjustable buckles	Galvanised steel

USES

Hitching points						
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

ARNÉS

Producto



Descripción

- Anclaje anticaídas dorsal.
- Anclaje anticaídas esternal textil (doble A/2).
- Anilla dorsal con cinta de extensión incorporada.
- Anclajes laterales para posicionamiento con cinturón.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Cintas regulables en hombros, pecho y piernas.
- Fabricación bicolor, para una mejor diferenciación de la parte superior e inferior.
- Protecciones plásticas en los extremos de las cintas.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS






Características generales	Talla	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Peso	1800g
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

Características técnicas	Capacidad de uso	140kg
	Norma	EN361 I EN 358
	Resistencia arnés	>15kN
	Resistencia anillas	22kN
	Ancho cinta	45mm

Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm

Materiales	Componente	Material
	Cinta	Poliéster
	Hilo	Poliamida
	Anillas	Acero
	Hebillas de ajuste manual	Acero cincado

USOS

Puntos de enganche						
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

CAPPUCCIO

Prodotto



Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale.
- Ancoraggio sternale anticaduta in tessuto (doppio A/2).
- Anello dorsale con cinghia di estensione incorporata.
- Ancoraggi laterali per il posizionamento della cintura.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con elevata resistenza alla prova della salsedine di 120 ore, contro le 72 ore previste dalla norma.
- Cinghie regolabili su spalle, petto e gambe.
- Costruzione bicolore, per una migliore differenziazione della parte superiore e inferiore.
- Protezioni in plastica alle estremità delle cinghie.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

CARATTERISTICHE






Caratteristiche generali	Dimensioni	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Peso	1800g
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio

Caratteristiche tecniche	Capacità di utilizzo	140 kg
	Norma	EN361 I EN 358
	Resistenza dell'imbracatura	15kN
	Resistenza degli anelli	22kN
	Larghezza del nastro	45mm

Misure	Dimensione	Gamba	Vita	Altezza
	S-M	25-70 cm	78-115 cm	150-185 cm
	L-XL	25-85 cm	80-140 cm	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	-	190-220 cm

I materiali	Componente	Materiale
	Nastro	Poliestere
	Il filo	Poliammide
	Anelli	Acciaio
	Fibbie regolabili manualmente	Acciaio zincato

USI

Punti di aggancio					
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

CABO

Produto








Descrição

- Fixação dorsal anti-queda.
- Ancoragem para travão de queda esternal em tecido (duplo A/2).
- Anel dorsal com correia de extensão incorporada.
- Fixações laterais para posicionamento do cinto.
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência ao teste de sal de 120 horas, contra as 72 horas exigidas pela norma.
- Alças ajustáveis nos ombros, no peito e nas pernas.
- Construção bicolor, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Protecções de plástico nas extremidades das correias.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Tamanho	S-M / L-XL / XXL-XXXL		
	Peso	1800g		
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		
Características técnicas	Capacidade de utilização	140 kg		
	Norma	EN361 I EN 358		
	Resistência do arnês	>15kN		
	Resistência dos anéis	22kN		
	Largura da fita	45mm		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm
Materiais	Componente	Material		
	Fita adesiva	Poliéster		
	Linha	Poliamida		
	Anéis	Aço		
	Fivelas de regulação manual	Aço galvanizado		

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

HARNAIS

Produit








Description

- Ancrage dorsal anti-chute.
- Ancrage antichute sternal textile (double A/2).
- Anneau dorsal avec sangle d'extension intégrée.
- Ancrages latéraux pour le positionnement de la ceinture.
- Boucles de réglage manuel en acier zingué à haute résistance à l'essai au sel de 120 heures, contre 72 heures exigées par la norme.
- Sangles d'épaule, de poitrine et de jambe réglables.
- Construction bicolore, pour une meilleure différenciation de la partie supérieure et inférieure.
- Protections en plastique aux extrémités des sangles.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Taille	S-M / L-XL / XXL-XXXL		
	Poids	1800g		
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage		
Caractéristiques techniques	Capacité d'utilisation	140 kg		
	Norma	EN361 I EN 358		
	Résistance du harnais	15kN		
	Résistance des anneaux	22kN		
	Largeur de bande	45mm		
Mesures	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
	S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm
Matériaux	Composant	Matériau		
	Ruban	Polyester		
	Fil	Polyamide		
	Anneaux	Acier		
	Boucles à réglage manuel	Acier galvanisé		

UTILISATIONS

Points d'attache					
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt








Beschreibung

- Rückwärtige Verankerung der Absturzsicherung.
- Textil-Sternumlaufsicherung (Doppel-A/2).
- Dorsalring mit integriertem Verlängerungsband.
- Seitliche Verankerungen für die Gurtpositionierung.
- Verzinkte Stahlschnallen für die manuelle Einstellung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen den 120-Stunden-Salztest, im Gegensatz zu den in der Norm geforderten 72 Stunden.
- Verstellbare Schulter-, Brust- und Beingurte.
- Zweifarbige Konstruktion, für eine bessere Unterscheidung von Ober- und Unterteil.
- Schutzvorrichtungen aus Kunststoff an den Enden der Riemen.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Größe	S-M / L-XL / XXL-XXXL		
	Gewicht	1800g		
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung		
Technische Merkmale	Nutzungskapazität	140kg		
	Norma	EN361 EN 358		
	Geschirrwiderstand	>15kN		
	Ringwiderstand	22kN		
	Bandbreite	45mm		
Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm
Materialien	Komponente	Material		
	Klebeband	Polyester		
	Thema	Polyamid		
	Ringe	Stahl		
	Manuell verstellbare Schnallen	Verzinkter Stahl		

ANWENDUNGEN

Anhängepunkte					
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



Opis

- Grzbietowe kotwiczenie zabezpieczające przed upadkiem.
- Tekstylny mostkowy punkt kotwiczenia zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (podwójny A/2).
- Pierścień grzbietowy z wbudowanym paskiem przedłużającym.
- Boczne mocowania do pozycjonowania pasa.
- Ocynkowane stalowe klamry do ręcznej regulacji o wysokiej odporności na 120-godzinny test solny, w porównaniu z 72 godzinami wymaganymi przez normę.
- Regulowane paski na ramiona, klatkę piersiową i nogi.
- Dwukolorowa konstrukcja dla lepszego rozróżnienia górnej i dolnej części.
- Plastikowe zabezpieczenia na końcach pasków.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA






Ogólna charakterystyka	Rozmiar	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Waga	1800g
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Charakterystyka techniczna	Pojemność użytkowa	140 kg
	Norma	EN361 I EN 358
	Odporność upręży	15kN
	Odporność pierścieni	22kN
	Szerokość taśmy	45mm

Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	S-M	25-70 cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85 cm	80-140 cm	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	-	190-220 cm

Materiały	Komponent	Materiał
	Taśma	Poliester
	Wątek	Poliamid
	Pierścienie	Stal
	Ręcznie regulowane klamry	Stal ocynkowana

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

HARNESS

Termék








Leírás

- Dorsalis leesésgátló rögzítés.
- Textil szegycsonti leesésgátló rögzítés (dupla A/2).
- Dorsális gyűrű beépített hosszabbító pánttal.
- Oldalsó rögzítések az öv elhelyezéséhez.
- Horganyzott acélból készült kézi állítási csatok, amelyek a szabvány által előírt 72 órával szemben 120 óras sótesztnek is ellenállnak.
- Állítható váll-, mellkas- és lábpántok.
- Kétszínű kivitel, az alsó és felső rész jobb megkülönböztetése érdekében.
- A pántok végein műanyag védők.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Méret	S-M / L-XL / XXL-XXXL		
	Súly	1800g		
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		
Műszaki jellemzők	Használati kapacitás	140kg		
	Norma	EN361 I EN 358		
	Hámellenállás	>15kN		
	Ringek ellenállása	22kN		
	A szalag szélessége	45mm		
Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm
Anyagok	Komponens	Anyag		
	Szalag	Poliészter		
	Szál	Poliamid		
	Gyűrűk	Acél		
	Kézzel állítható csatok	Horganyzott acél		

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok					
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Продукт








Описание

- Гръбначно закрепване за предпазване от падане.
- Текстилно закрепване за спиране на падането от гръдната кост (двойно A/2).
- Гръбначен пръстен с вградена лента за удължаване.
- Странични закрепвания за позициониране на колана.
- Поцинковани стоманени катарамни за ръчно регулиране с висока устойчивост на 120-часов солен тест, в сравнение със 72 часа, изисквани от стандарта.
- Регулируеми презрамки за раменете, гърдите и краката.
- Двувъзрастна конструкция за по-добро разграничаване на горната и долната част.
- Пластмасови защити в краищата на ремъците.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Размер	S-M / L-XL / XXL-XXXL		
	Тегло	1800g		
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		
Технически характеристики	Капацитет за използване	140 кг		
	Норма	EN361 I EN 358		
	Съпротивление на ремъците	>15kN		
	Съпротивление на пръстените	22kN		
	Ширина на лентата	45mm		
Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	S-M	25-70 см	78-115 см	150-185 см
	L-XL	25-85 см	80-140 см	175-200 см
	XXL-XXXL	25-90 см	-	190-220 см
Материали	Компонент	Материал		
	Лента	Полиестер		
	Нишка	Полиамид		
	Пръстени	Стомана		
	Ръчно регулируеми катарами	Поцинкована стомана		

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за закачане						
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

HARNESS

Produkt








Popis

- Chrbtové ukotvenie na zachytenie pádu.
- Textilné kotvenie na zachytenie pádu z hrudníka (dvojité A/2).
- Chrbtový krúžok so zabudovaným predlžovacím popruhom.
- Bočné kotviace úchyty na umiestnenie pásu.
- Pozinkované oceľové pracky s ručným nastavením s vysokou odolnosťou voči 120-hodinovej skúške soľou oproti 72 hodinám požadovaným normou.
- Nastaviteľné ramenné, hrudné a nohavicové popruhy.
- Dvojfarebná konštrukcia na lepšie rozlíšenie hornej a dolnej časti.
- Plastové ochrany na koncoch popruhov.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Veľkosť	S-M / L-XL / XXL-XXXL		
	Hmotnosť	1800g		
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		
Technické vlastnosti	Kapacita použitia	140 kg		
	Norma	EN361 I EN 358		
	Odolnosť postroja	>15kN		
	Odolnosť krúžkov	22 kN		
	Šírka pásky	45mm		
Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	S-M	25-70 cm	78-115 cm	150-185 cm
	L-XL	25-85 cm	80-140 cm	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	-	190-220 cm
Materiály	Komponent	Materiál		
	Páska	Polyester		
	Vlákno	Polyamid		
	Prstene	Oceľ		
	Ručne nastaviteľné pracky	Pozinkovaná oceľ		

POUŽITIE

Závesné body					
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



Beskrivning

- Dorsal förankring för fallskydd.
- Textilförankring för fallskydd i bröstkorgen (dubbel A/2).
- Dorsalring med inbyggt förlängningsband.
- Förankringar i sidled för positionering av bältet.
- Spännen med manuell justering i förzinkat stål med hög motståndskraft mot 120 timmars salttest, jämfört med de 72 timmar som krävs enligt standarden.
- Justerbara axel-, bröst- och benremmar.
- Tvåfärgad konstruktion, för en bättre differentiering av den övre och nedre delen.
- Plastskydd i ändarna av remmarna.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för produktpårbarhet, status och revision.

EGENSKAPER






Allmänna egenskaper	Storlek	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Vikt	1800g
	Hållbarhet	10 års användning + 2 års förvaring

Tekniska egenskaper	Kapacitet att använda	140 kg
	Norma	EN361 EN 358
	Motstånd i kablage	>15kN
	Ringarnas motstånd	22 kN
	Bandets bredd	45mm

Mått	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85cm	80-140 cm	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm

Material	Komponent	Material
	Tejp	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringar	Stål
	Manuellt justerbara spännen	Galvaniserat stål

USES

Anslutningspunkter						
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

HARNESS

Produkt



Beskrivelse

- Dorsal forankring for fallsikring.
- Tekstilforankring for fallsikring i brystkassen (dobbel A/2).
- Ryggring med innebygd forlengelsesrem.
- Sideforankringer for posisjonering av beltet.
- Manuelle justeringsspennere i sinkbelagt stål med høy motstandsevne mot 120 timers salttest, mot 72 timer som kreves i henhold til standarden.
- Justerbare skulder-, bryst- og benstropper.
- To-farget konstruksjon, for en bedre differensiering av over- og underdel.
- Plastbeskyttelse i endene av stroppene.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporing, status og revisjon.

EGENSKAPER






Generelle egenskaper	Størrelse	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Vekt	1800g
	Holdbarhet	10 års bruk + 2 års lagring

Tekniske egenskaper	Kapasitet til å bruke	140 kg
	Norma	EN361 I EN 358
	Motstand i seletøyet	15 kN
	Ringmotstand	22kN
	Båndbredde	45mm

Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	S-M	25-70 cm	78-115 cm	150-185 cm
	L-XL	25-85 cm	80-140 cm	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	-	190-220 cm

Materialer	Komponent	Materiale
	Teip	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringer	Stål
	Manuelt justerbare spenner	Galvanisert stål

BRUKSOMRÅDER

Tilkoblingspunkter					
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produs








Descriere

- Ancoră dorsală de ancorare pentru oprirea căderii.
- Ancoră de ancorare textilă pentru oprirea căderii sternului (dublu A/2).
- Inel dorsal cu curea de extensie încorporată.
- Ancoraje laterale pentru poziționarea centurii.
- Cataramă de reglare manuală din oțel zincat, cu o rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore impuse de standard.
- Curele reglabile pentru umeri, piept și picioare.
- Construcție bicoloră, pentru o mai bună diferențiere a părții superioare și inferioare.
- Protecții din plastic la capetele curelor.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Dimensiuni	S-M / L-XL / XXL-XXXL		
	Greutate	1800g		
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		
Caracteristici tehnice	Capacitatea de utilizare	140 kg		
	Norma	EN361 I EN 358		
	Rezistența hamului	>15kN		
	Rezistența inelelor	22kN		
	Lățimea benzii	45mm		
Măsuri	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
	S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm
Materiale	Componenta	Material		
	Bandă	Poliester		
	Firul	Poliamidă		
	Inele	Oțel		
	Catarame reglabile manual	Oțel galvanizat		

UTILIZĂRI

Puncte de acostare					
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

CINTURÃO DE SEGURANÇA

Produto








Descrição

- Ancoragem dorsal anti-queda.
- Ancoragem têxtil para trava-queda peitoral (duplo A/2).
- Anel dorsal com alça de extensão integrada.
- Fixações laterais para posicionamento do cinto.
- Fivelas de ajuste manual de aço zincado com alta resistência ao teste de sal de 120 horas, contra 72 horas exigidas pela norma.
- Alças ajustáveis nos ombros, no peito e nas pernas.
- Construção em duas cores, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Proteções plásticas nas extremidades das fitas.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Tamanho	S-M / L-XL / XXL-XXXL		
	Peso	1800g		
	Vida útil	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento		
Características técnicas	Capacidade de uso	140 kg		
	Norma	EN361 I EN 358		
	Resistência do cinto	>15kN		
	Resistência dos anéis	22kN		
	Largura da fita	45 mm		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	25-70cm	78-115 cm	150-185cm
	L-XL	25-85 cm	80-140cm	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	-	190-220cm
Materiais	Componente	Material		
	Fita	Poliéster		
	Fio	Poliamida		
	Anéis	Aço		
	Fivelas de ajuste manual	Aço galvanizado		

USOS

Pontos de engate						
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-	
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-	
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●	
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	