

## SCHEDA PRODOTTO: **435HM**

Data Validità scheda: **01 Marzo 2015**

➤ <b>Tipo Prodotto:</b>	Nastro adesivo in <b>CARTA</b> impregnata AVANA	
	Adesivo hot-melt	
➤ <b>Dati Tecnici:</b>	Peso supporto:	60 g/m <sup>2</sup>
	Peso totale:	95 g/m <sup>2</sup>
	Adesività su acciaio:	6,0 N/cm
	Carico di rottura:	30 N/cm
	Allungamento longitudinale:	15 %
➤ <b>Applicazioni consigliate:</b>	Indicato per la chiusura manuale di imballi di medio peso con dispenser frizionati o con nastratrici automatiche	
➤ <b>Stoccaggio:</b>	Per la migliore resa del prodotto si consiglia di usare ed immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente umidi ed a temperature non inferiori ai 18°C avendo cura di impiegare il materiale secondo una logica FIFO (first in – first out)  Utilizzo entro 6 mesi dalla consegna	
➤ <b>I dati tecnici sopra indicati sono validi anche per le seguenti versioni:</b>	D = stampa su dorso	

I valori sopraindicati risultano da una media riscontrata sulla nostra produzione standard e quindi non costituiscono motivo di vincolo da parte di FABO S.p.A. L'utilizzatore, in ogni caso dovrà, con prove pratiche, accertare la rispondenza dei vari prodotti all'uso al quale intende destinarli, assumendosi ogni rischio e responsabilità derivanti dall'uso stesso. I valori sopraindicati hanno come variabilità +/- 5% e potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Metodo test: AFERA - PSTC. rev. 1 Fabo