

HP LaserJet MFP M442dn(8AF71A#B19)

HP LaserJet MFP M442dn - Stampante multifunzione - B/N - laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (originale) - A3/Ledger (supporti) - fino a 24 ppm (copia) - fino a 24 ppm (stampa) - 350 fogli - USB 2.0, LAN



Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP LaserJet MFP M442dn - stampante multifunzione - B/N
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa
Tecnologia di stampa	Laser (in bianco e nero)
Produttività mensile (max)	50000 pagine
Volume mensile suggerito	2000 - 5000 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 24 ppm
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi
Massima velocità di stampa	Fino a 24 ppm
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Scansione	600 x 600 dpi
Formato originale	A3/Ledger (297 x 432 mm) (max)
Tipo originale	Fogli
Formato supporti	98 x 148 mm (min) - 297 x 354 mm (max)
Tipo supporti	Carta comune, carta riciclata, carta leggera, carta forata, carta prestampata
Capacità fogli normale	350 fogli
Capacità fogli massima	600 fogli
Capacità alimentatore bypass	100 fogli
Capacità vassoi di uscita	250 fogli
Stampa automatica fronte-retro	Sì (copia) Sì (stampa)
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, LAN
Caratteristiche macchina ufficio	Scansione su PC, stampa IPP
Alimentazione	230 V c.a. (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	56 cm x 54 cm x 41.7 cm
Peso	25.4 kg
Garanzia del produttore	Garanzia 1 anno

Specifiche estese

Generale

Font stampante	Scalabile x 49
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tecnologia di stampa	Laser - in bianco e nero
Produttività mensile (max)	50000 pagine
Volume mensile suggerito	2000 - 5000 pagine
Schermo	4 linee
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, LAN
Caratteristiche macchina ufficio	Scansione su PC, stampa IPP
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa

Miscellanea

Tempo di produzione prima copia B/N	7.1 sec
Standard di conformità	CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, GB 4943.1-2011, CE/EMC, EN 55032:2012 Class A, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32:2012, LVD 2014/35/EC, IEC 60825-1:2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 1 anno - on-site
--------------------	--------------------------------------

Alimentazione

Tensione richiesta	230 V c.a. (50/60Hz)
Consumo elettrico in attività	580 Watt
Consumo elettrico in standby	80 Watt
Consumo elettrico a riposo	0.7 Watt

Parametri ambientali

Emissione sonora	51 dBA (operativo)
Temperatura min esercizio	10 °C
Temperatura max esercizio	30 °C
Umidità ambiente operativo	20 - 80%

Memoria

Memoria base	512 GB
Memorie flash supportate	Chiavetta USB

Connessioni

Interfacce	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
Protocolli e caratteristiche sicurezza	SSL, autenticazione SMB, TLS, IPsec, supporta IPv6, SNMP 3

Supporto Sistema Operativo	Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2008 R2 SP1, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, MS Windows Server 2008 Enterprise, MS Windows Server 2008 Standard, MS Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows XP (32/64 bit), MS Windows Vista (32/64 bit), MS Windows 7 (32/64 bit), Windows RT 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 SP1, MS Windows Server 2003 R2 SP2
----------------------------	--

Software incluso	Driver & Utilità
------------------	------------------

Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 24 ppm
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	999
Fronte-retro automatico	Sì
Caratteristiche copiatura	2-up, 4-up, 16-up, 8-up, ID Card Copy, Book Copy

Stampa

Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Massima velocità di stampa	Fino a 24 ppm
Driver di stampa / Emulazioni	PCL 6
Stampa automatica fronte-retro	Sì
Tempo produzione prima stampa B/N	8.6 sec

Scansione

Elemento scansione	CIS (Sensore contatto immagine)
Risoluzione ottica	600 x 600 dpi
Risoluzione interpolata	4800 x 4800 dpi
Profondità scala di grigio	8 bit

Gestione di supporti & documenti

Formato massimo originali	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Tipo originale	Fogli
Dimensione minima supporto	98 x 148 mm
Dimensione massima supporto	A3/Ledger
Peso minimo supporto	60 g/m ²
Peso massimo supporto	163 g/m ²
Tipo di fogli supportati	Carta comune, carta riciclata, carta leggera, carta forata, carta prestampata
Dimensioni carta supportate	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), 148 x 182 mm, 216 x 340 mm, Oficio (216 x 343 mm)
Dimensioni buste supportate	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Capacità fogli normale	350 fogli
Capacità fogli massima	600 fogli
Capacità alimentatore bypass	100 fogli
Capacità vassoi di uscita	250 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	Vassoio di ingresso - 100 fogli formato: 125 x 102 mm - 306 x 914 mm peso: 60 g/m ² - 163 g/m ² ; Vassoio di ingresso - 250 fogli formato: 148 x 182 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) peso: 60 g/m ² - 110 g/m ² ; Vassoio di uscita - 250 fogli

Dettagli velocità

Stampa: fino a 24 ppm (A4) - normale B/N ; Stampa: fino a 24 ppm (Letter A) - normale B/N ; Stampa: fino a 12 ppm (A4) - B/N fronte/retro ; Stampa: fino a 13 ppm (A3) - normale B/N ; Stampa: fino a 13 ppm (Tabloid) - normale B/N ; Copia: fino a 24 ppm (A4) - normale B/N ; Scansione: fino a 33 ppm (A4) - normale B/N ; Scansione: fino a 33 ppm (A4) - colore normale ; Scansione: fino a 9 ppm (A3/Tabloid) - normale duplex ; Scansione: fino a 7 ppm (A3/Tabloid) - normale duplex

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio 77.2 cm

Profondità imballaggio 72 cm

Altezza imballaggio 59.8 cm

Peso imballaggio 31.5 kg

Dimensioni e peso

Larghezza 56 cm

Profondità 54 cm

Altezza 41.7 cm

Peso 25.4 kg

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.