



## Cavo di Rete Cat.6 S/FTP Viola, 7.5m

No.: 47827

RJ45, M/M, 250MHz, Rame, 27AWG

### Descrizione

- Cavo Patch a coppie ritorte con connettori RJ45
- Cat.6 S/FTP PIMF
- Salva connettore integrato
- Pin placcati oro per una miglior conduttività e per ridurre al minimo la perdita di segnale
- 10 anni di garanzia

Cavo di rete Cat.6 S/FTP con supporto degli standard ethernet fino a 1GBase-T e una larghezza di banda fino a 250MHz, design snagless con salva connettore e contatti placcati oro.

Cavo Patch Cat.6 con schermatura S/FTP (maglia su tutto il cavo e foglio su ogni singola coppia). Grazie alla frequenza operativa fino a 250MHz è in grado di supportare gli standard ethernet fino a 1GBaseT, ideale per l'installazione in spazi pubblici, data center, sale server, armadi rack, sistemi di sicurezza, ecc. Testato e realizzato rispettando le specifiche ISO/IEC 11801. Ogni cavo è confezionato singolarmente.

I connettori hanno una protezione per evitare danni accidentali durante l'uso. I pin sono placcati oro per evitare la corrosione e per mantenere il segnale sempre integro, anche in ambienti critici.

Colori disponibili: Nero, Blu, Verde, Grigio, Arancione, Viola, Rosso, Bianco, Giallo.

Metrature disponibili: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.

### Dettagli Tecnici

#### Connettori

- Connettore A: RJ45 Maschio
- Connettore B: RJ45 Maschio
- Materiale dei Connettori: Policarbonato
- Placcatura dei Connettori: Nichel
- Composizione dei Pin: Lega di Rame
- Placcatura dei Pin: Placcato Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 11.6x22.8x8.3mm (0.46x0.90x0.33in)

### **Composizione Del Cavo**

- Lunghezza: 7.5m (24.61ft)
- Colore: Viola
- Tipo: Cat.6
- Diametro della Guaina: 6.2mm (0.24in)
- Materiale dell Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame
- Dimensione del Conduttore: 27AWG
- Schermatura: Treccia di Alluminio

### **Specifiche**

- Larghezza di banda supportata: 250MHz
- Attenuazione nominale: 32.8dB/100m @250MHz
- Raggio minimo di curvatura: 74mm (2.91in)
- Temperatura operativa: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 75°C (-4°F - 167°F)

### **Varie**

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

### **Riferimenti per l'ordine**

- No.: 47827
- EAN: 4002888478274

### **Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze**

- 47820 - 0.3m (0.98ft)
- 47821 - 0.5m (1.64ft)
- 47822 - 1m (3.28ft)
- 47823 - 1.5m (4.92ft)
- 47824 - 2m (6.56ft)
- 47825 - 3m (9.84ft)
- 47826 - 5m (16.44ft)
- 47827 - 7.5m (24.61ft)
- 47828 - 10m (32.81ft)
- 47829 - 15m (49.21ft)
- 47830 - 20m (65.62ft)
- 47831 - 30m (98.43ft)

© LINDY 2020

Partita IVA 01844670131