

Lampada da pavimento LUCTRA® VITAWORK® UP 12 EU

Codice articolo	3940140	Minimo d'ordine	1 Set
Colore	Argento metallizzato /nero	EAN minimo d'ordine	4005546743967
Confezionamento	1 pezzo	Peso confezione (lordo)	16700 G
EAN	4005546743967	Paese d'origine	DE



Descrizione prodotto

- Lampada da terra a LED che emula la luce diurna per maggiore comfort visivo, estetica ed ergonomia in ufficio
- 12.000 lm per l'illuminazione di uffici fino a circa 16 m² in conformità alle attuali normative, con consumo energetico ottimizzato
- Luce con doppia distribuzione asimmetrica per un'illuminazione uniforme e profonda degli ambienti
- Miglior comfort visivo – minor affaticamento degli occhi per una maggiore produttività e benessere
- Qualità della luce ottimale con temperatura di colore di 4.000 K e indice di resa cromatica Ra > 80
- Regolabile a seconda delle proprie esigenze – controllo separato della luce diretta e indiretta
- I sensori permettono di risparmiare energia e ridurre i costi
- Lampada con base piatta a forma di U, ideale per scrivanie da ufficio standard
- Spina IEC per un comodo posizionamento e una facile manutenzione e sostituzione
- Made in Germany

Caratteristiche prodotto

Profondità esterna (mm)	540
Altezza esterna (mm)	2029
Larghezza esterna	430 mm
Marchio	LUCTRA®

Lampada da pavimento LUCTRA® VITAWORK® UP 12 EU

Numero di teste della lampada	1
Designer	Yellow design, Prof. Günter Hornrich
Altezza testa della lampada 1 (mm)	21
Porte USB	No
Larghezza testa della lampada 1 (mm)	540
Lunghezza cavo (mm)	3000
Profondità testa della lampada 1 (mm)	370
Tipologia spina	Tipo C
Antiscivolo	sì
Altezza libera (mm)	2000
Base / montaggio	Base a C
Direzione della luce	Diretta / indiretta
Distribuzione luce diretta	Asimmetrica
Distribuzione luce indiretta	Asimmetrica
Flusso luminoso totale massimo (lm)	12000
Flusso luminoso diretto massimo (lm)	1500
Flusso luminoso indiretto massimo (lm)	10500
Temperatura colore (CCT=correlated color temperature)	4000 K
Colore luce	Bianco neutro
Human Centric Lighting / Illuminazione biologicamente efficace	No
Indice Resa Cromatica (CRI)	≥ 80
Tolleranza colore	< 3 SDCM
Grado di abbagliamento UGR	≤ 12
LED	sì
Spina	Sostituibili dal produttore / specialista
Conformità	DIN EN 12464-1 / ASR 3.4
Dimmerabile	sì
Luce dimmerabile separatamente sopra / sotto	sì
Regolazione dell'intensità della luminosa	Continua
Sensore di presenza	A infrarossi
Sensore di luce esterna	sì
Materiale pannello touch	Plastica

Lampada da pavimento LUCTRA® VITAWORK® UP 12 EU

Illuminazione pannello touch	sì
Tipo di operazione	Pannello touch
Consumo in standby	0.5
Efficienza luminosa (lm/W)	> 152
Consumo energia (W)	79
Classe di protezione	1
Tipo di protezione	IP 20
Interruttore modalità stand-by (on / off)	No
Classe di efficienza energetica (luce diretta)	B
Classe di efficienza energetica (luce indiretta)	B
N° EPREL (luce diretta)	2164894
N° EPREL (luce indiretta)	2232849
Durata LED	> 50.000 h