



safety shoes
SINCE
1987

Lewer Calzature Tecniche srl

Contrada Bagni - 84020 - Colliano (SA) - Italy

e.mail: info@lewer.it - web site: www.lewer.it

SCHEMA TECNICA

Articolo 58140 S2 SRC
Calzata 11
Descrizione Calzatura bassa, in pelle fiore di colore bianco.

Pulizia e manutenzione Utilizzare spazzole e setole morbide e acqua. Non impiegare sostanze quali alcool, diluenti, benzine, petrolio o qualsiasi altro tipo di agente chimico. Conservare le calzature asciutte e pulite in luogo appropriato a temperatura ambiente.



	MATERIALI	Norma		U.M.	Risultato	Requisito	
Calzatura completa	Protezione delle dita: puntale acciaio anticorrosivo, resistente all'urto fino a 200 joule	5.3.2.2	Resistenza all'urto	mm	15,5	>14	
		5.3.2.3	Resistenza alla compressione	mm	15,5	> 14	
Tomaio	Distacco suola/tomaio Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.	5.3.1.2		N/mm	3,5	> 3	
		6.2.2.2	Resistenza elettrica				
			- in ambiente umido	10 ⁸ Ω	5,81		
			- in ambiente secco	10 ⁸ Ω	5,2		
		5.4.3	Carico di strappo	N	180	>60	
		5.4.3	Resistente a trazione	N/mm ²	19,0	> 15	
		5.4.6	Permeabilità al vapore d'acqua	mg/(cm ²)h	4,0	> 0,8	
			Coefficiente di vapore d'acqua	mg/cm ²	41,8	>15,0	
		6.3	Penetrazione d'acqua	%	0	<2	
		6.3	Assorbimento d'acqua	%	18	<30	
5.4.7	Contenuto di cromo VI	non rilevabile					
Fodera anteriore e posteriore	Air Plus con elevato potere di traspirazione, resistente all'abrasione.	5.5.1	Carico di strappo	N	20	>15	
		5.5.2	Resistenza all'abrasione				
			prova a secco	nessun foro dopo 51.200 cicli			
			prova a umido	nessun foro dopo 25.600 cicli			
		5.5.3	Permeabilità al vapore d'acqua	mg/(cm ² h)	7,2	>2	
			Coefficiente di vapore d'acqua	mg/cm ²	57,6	>20	
5.5..5	Contenuto di cromo VI	non rilevabile					



safety shoes
SINCE
1987

Lewer Calzature Tecniche srl

Contrada Bagni - 84020 - Colliano (SA) - Italy
e.mail: info@lewer.it - web site: www.lewer.it

Articolo 58140 S2 SRC

Soffietto in pelle, della stesso materiale della tomaia

Sottopiede Tessuto non tessuto

Plantare estraibile Di pulizia intera , anatomica rivestita in tessuto traspirante con fori

Suola Poliuretano PU antistatico iniettato direttamente su tomaia,antiscivolo,resistente all'abrasione, agli idrocarburi e agli acidi deboli .

Shock absorber Poliuretano PU

Produzione 100% Italiana

5.6.1	Carico di strappo	N	180	> 60
5.6.3	Contenuto di cromo VI	non rilevabile		
5.7.1	Spessore	mm	2,5	> 2
5.7.3	Assorbimento d'acqua	mg/cm ²	103	> 70
5.7.3	Deassorbimento d'acqua	%	95	> 80
5.7.5	Contenuto di cromo VI	non rilevabile		
5.7.2	Assorbimento d'acqua	permeabile		
5.7.4.2	Resistenza all'abrasione prova a secco	nessun foro dopo 25.600 cicli		
	prova a umido	nessun foro dopo 12.800 cicli		
5.8.2	Carico di strappo	kn/m	8,9	> 5
5.8.3	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)		227	< 250
5.8.4	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	2,5	< 4
5.8.5	Idrolisi	mm	1,5	< 6
5.8.6	Distacco tra gli strati	N/mm	4,2	> 4
5.8.7	Resistenza agli idrocarburi (variazione di volume)	%	0,4%	< 12%
	Coefficiente di attrito della suola		0,20	> 0,18
6.2.4	Assorbimento di energia nella zona del tallone	J	35	>20