



Protezione extra e lunga durata quando si maneggiano parti di metallo pesanti e voluminose.

TEGERA® 411



Scopri di più

LIVELLO DI TAGLIO F CON PELLE SUL PALMO

Guanto per la protezione dal taglio (taglio F) realizzato con tecnologia CRF antitaglio, nylon ed elasthan. Palmo in pelle per una protezione extra quando si maneggiano parti di metallo pesanti e voluminose. Guanto da 13 aghi senza rivestimento. Polsino più lungo per proteggere i polsi. Resiste al calore da contatto fino a 100 °C/212 °F per max. 15 sec.

PROPRIETÀ

- Massimo livello di protezione
- Confortevole
- Molto durevole
- Buona presa

CARATTERISTICHE

- Resiste al calore per contatto fino a 100 °C
- Extra lungo
- Palmo rinforzato



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da taglio, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, contatto con l'umidità

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti a rischio di taglio, ambienti asciutti, ambienti umidi, ambienti sporchi, ambienti critici

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavorazione dei metalli, lavori con metalli in lastre

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Metal fabrication, machinery and equipment, mro

TIPO DI LAVORO

Applicazione gravosa

DATI TECNICI

TIPO Protezione da taglio, Protezione contro il calore

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DEL PALMO Crosta di vacchetta

MATERIALE DELLA FODERA 13 aghi, Tecnologia CRF[®], Filato in fibra di vetro, HPPE, Poliestere, Spandex, Filo in fibra in acciaio inox

LUNGHEZZA 260-300 mm

DESTREZZA 4

COLORE Grigio

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/72

PRESENTAZIONE Confezione multipla

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia lungo

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello F di resistenza al taglio

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 37.2N

MATERIALE INTERNO HPPE (High performance polyethylene), Poliestere, Filo in fibra in acciaio inox, Filatura in fibra di vetro, Elastan

MATERIALE ESTERNO Pelle

CONFORMITÀ



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Informazioni/UIS



EN 407:2020 X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018 4X43F

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

CARATTERISTICHE



Protezione dal taglio

TAGLIA	N. ART.	EAN
6	411-6	7340118413679
7	411-7	7340118413822
8	411-8	7340118413976
9	411-9	7340118414126
10	411-10	7340118414270
11	411-11	7340118414423

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com