



Data Sheet

TT - LAB Transfer

Vellum specifico per Trasferimento Termico

Frontale:

Spessore	68±3um	Spessore	50±3um
Grammatura	70±3g	Grammatura	60±2g
Colore	Bianco	Colore	Giallo
Levigatezza	Buona	Levigatezza	Buona
Stampabilità	Buona	Fustellabilità	Buona

Liner:

Caratteristiche dell'adesivo

Tipo di adesivo	Hot Melt		
Spessore(um)	16um	Adesività immediata N/25mm	≥14N
Adesività H/25mm	≥36h	90° Adesione N/25mm	≥7N
Temperatura di applicazione	10 °C	Temperatura di servizio	-10 °C~60 °C

Condizioni dei test La striscia di adesivo è stata posta in condizioni standard di 23 °C ± 2 °C e 50% RH ± 5% RH per 4 ore prima del test.

Condizioni Le condizioni di conservazione rientrano nell'intervallo di temperatura normale, in un luogo fresco, ventilato e asciutto (0-28 °C, inferiore al 70% di umidità relativa), evitando temperature e umidità elevate ed evitando la luce solare e la pioggia. Le condizioni di conservazione ottimali sono 23 ± 5 °C e la durata di conservazione è di 1 anno.

Osservazioni Il controllo di qualità dei prodotti della nostra azienda si basa sull'ispezione e sul controllo delle specifiche del prodotto elencate nel manuale del prodotto della nostra azienda. Potrebbero esserci differenze nell'applicazione pratica. I clienti devono innanzitutto conoscere l'applicazione, le condizioni e i requisiti prima dell'utilizzo ed eseguire test per confermare che siano corretti prima dell'uso.

Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e/o le specifiche dei nostri prodotti.

Il marchio T-Trade è un marchio registrato

E' severamente vietata la manomissione del data sheet