



## KITERR100908600013 - IRU00003

KIT ANTICADUTA IRU00003, composto da:

- 1x Imbracatura Light Plus 4
- 1x Assorbitore corda semistatica doppia ABE 363/180



## LIGHT PLUS 4

Imbracatura con fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore. Dotata di:

- Ancoraggio dorsale per anticaduta;
- Fascia di estensione;
- Ancoraggio sternale tessile;
- Fascia di regolazione sul petto;
- Fibbie di regolazione sulle spalle e sui cosciali;
- Cintura di posizionamento con Anelli D laterali e anelli portastrumenti;
- Imbottitura nella fascia lombare per un maggiore comfort;
- Cuciture rinforzate nella fascia pelvica;
- Componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma;
- Etichetta identificativa con chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK;
- Sistema Antislip per fissare la regolazione delle fibbie;
- Protezione in plastica sulle estremità delle fasce.

Norma	EN 361, EN358
Taglia	S-M, L-XL, XXL-XXXL
Peso	1,2 Kg
Capacità di carico	140 kg
Resistenza imbracatura	>15 kN
Resistenza fasce	24 kN
Larghezza fascia	44 mm
Vita Utile (anni)	10 di utilizzo + 2 di conservazione

### Materiali

Fasce	Poliestere
Cuciture	Poliammide alta resistenza
Anelli	Acciaio tropicalizzato
Fibbie	Acciaio tropicalizzato



## ABE 363 / 180

Assorbitore di energia con doppia corda semistatica, progettato per attutire le cadute, riducendo la forza d'impatto trasmessa all'operatore a meno di 6 kN.

Estremità della corda cucite fermamente, con copertura in polietilene e redance in PVC resistenti all'abrasione.

Dotato di un moschettone 981 (apertura 18 mm) all'estremità dell'assorbitore e di un moschettone 39 (apertura 50 mm) per ognuna delle due estremità della corda.

Distanza massima di arresto di 1m, da sommare alla lunghezza totale del sistema.

Progettato in conformità alla norma VG11.063:2014, test di resistenza addizionale per assorbitori di energia con doppia corda.

Dotato di Chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK.

Norma	EN 355, EN 362, VG11.063
Lunghezza	180cm
Peso	1,9kg
Diametro corda	12 mm
Distanza di arresto	1 m
Resistenza statica	25kN
Vita utile (anni)	10 di utilizzo + 2 di conservazione

Materiali	
Assorbitore	Poliestere
Corda	Poliammide
Moschettoni	Acciaio